

Flow-Sync™ فيرصة الراعشت سإ ماظن

ة نإزيم يأسانت فيرصة لل قيق ة ب قارم

ة ساسأل تازيما

- ACC و I-Core م كحت تاحول عم طبرلل نيكلس ة طاسب ب (رتم 300 / مدق 1000 ح)
- فيرصة ال نعامول عم ب م كحت ال ة حول يذغي (نيزخت و ة بامل كلذو ، رتلل وأ نولالاب فيرصة التاناي ب)
- تال صو عم مدختسي (املل م واق مو عي نصتال يوق رظنأ ، بوبنأل رطق ل ة بسانملا يت لكش تاذ FCT لودج)
- فيرصة التال دعم يوتسم ة اقرب ة طحمال دوزي فيرصة التال اوحأل ة جرد ينأ وىلأ عم لماعتلل كلذو
- رسكلالو بيرستال و رارضأل نم ة يامحل لىل دعاسي بيبانأل ماظن في
- لطر 220 لىل 0 : هب صوملا يلاثملا طغضال / ة برم ة صوب
- ة برم ة صوب / لطر 0.13 > : طغضال نادقف لدغم
- وأ 18 AWG ة ردق ، رشابملا نفلل 2 x : كالسأل
- م كحت ال ة حول نم رتم 300 ح ، ة بطقل ة فرعمل ة لمغم وأ ناولأب ة زمرم ، لىلأ



Flow-Sync Flow Range

Flow-Sync Diameter	Operating range (l/min)	
	Minimum	Suggested Maximum*
25 mm	7.6	64
40 mm	19	132
50 mm	37.8	208
80 mm	106	454
100 mm	129	738

Notes:

* Good design practice dictates the maximum flow not to exceed 1.5 m/sec. Suggested maximum flow is based upon Class 200 IPS plastic pipe

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/sensors/nzam-astshar-altstryf-tm-flow-sync>
020326