

ST-1600-HS-B

شاشرلا دعي، ملم 50.3 ىل لىي يوق فذق رطق فصن عم
بعالملا فيظننل يلائملا رايتخالا ST-1600-HS-B راودلا
اهديرتو يعانصل بالشعل اذ ةريبكلا ةيضايرلا
امئاد بعلل ةزهاج نوكت ثيحب اهفطشو.

ةيساسالا تازيملا

- لوزعملا محشلاب قلزملا سورتل كرحم رفوي
قستم اءافأ ةافكل تبثم
- ىل 40° نم ةنرم ةروصب يرلا سوق طبض ةينام
ينمي و يرسى فقوط طاقن عم ةيساكعن رىغ 360°
سوق طبض لهسل نم لعجي امم ةكرلل ةلباق
ةقذب يرلا
- طيسبل دادعلل ةطاقسب لزون سار
- حيتت ةيناث 65 ىتح طبضلل ةلباق نارود ةعرس
ف مكحلل ةرورس دجوت امنى اعيرسل البيطرتلا
ةراجل ةجرد
- ساحنلاو اءصلل مواقملا بلصل نم يلخاد لكىه
دمالا ةلويوط ةيقووم ريفوتل
- رايخ لصفأ دىحتل 25° راسم عم (يسايق
#26 ىل #16 نم ةنمضم تالزون تاراىخ ةتس



ليغشنتلا تافصاوم

- م 50.3 ىل 32.5
- ةقيقدل/رتل 1237 ىل 364؛ ةعاسل/م³ 74.2 ىل 21.8؛ قفدتلا
- لاسابوليك 800 ىل 400؛ راب 8.0 ىل 4.0؛ ليغشنتلا طغض قاطن
- آبيرقت ةعاس/م 60؛ بيسرنتلا لدعم

ةنوكملا اءجال ىل ع تاونس 5؛ نامضل ةرتف

مدختسملا ةطساوب ةيرايختالا تابيكرتلا

- 959900 ةعطقلال مقرر؛ ريصق رطق فصنب تالزون ةعومجم
- 241400SP ةعطقلال مقرر؛ (ملم 50) ةصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) ةصوب 2 قلزمنم، لوحم

ST-1600 تالزونل ءادأل تانايېب							
لزونل	طغصل		رطقو افصن	قودتل		س/م لم بيسرتل لدعم	
	راب	لاكسابوليك	م	دعاسل/رتم	ةقيقدل/رتل	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. ىلع ةميقلل ةمسق متت ،ةجرد 360 ةيواذب شاشرللل بيسرتل تالدعم باسحل .ةجرد 180 ةيواذب ليغشتللل بيسرتل تالدعم عيجم باسح مت :ةطحالم

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-b
020326