

ST-1600-HS-BR

اذه ميمصت مت دقف، يعانصل بالشعل الى إلفاض إلاب
تاحاسو يعارم اليرل عقاشللا مءءلل زءءم ال راوءل اشارل
ىل عرطىسلل وىعىبطل بالشعل نكام أو لىل بوكر
رابل.

ةىساسأل تازىملا

- لوزعملا محشلابل قلزملا سورتل كرحم رفوى
قسستم اءألفأ ءافكل تبثم
- ىل 40° نم ءنرم ءروصب ىرلا سوق طبص ءىناكم
ىنم وىرسى فقوط طاقن عم ءىسالكعن رىغ 360°
سوق طبص لهسل نم لعءى امم ءكحلل ءلباق
ءقءب ىرلا
- طىسبلل اءاعلل ءطاقسب لزون سألر
- ءىت ءىناك 65 ىت طبصلل ءلباق ناروء ءعرس
ىف مكءلل ءرورص ءءو امنى عىرسلل بىطرلل
ءبءل
- ساعنل او اءصلل مواءم بلصل نم لىلء لكىه
ءمأل ءلوط ءىقووم رىفول
- (#26) ىل 16# نم ءنمضم ءالزون ءاراء ءس
راى لصفأ ءىءل 22.5° راسم عم (ىسائى)



لىغشئل ءافصاوم

- م 50.3 ىل 32.5: رطقلل فصن
- ءقىءل/رئل 1237 ىل 364؛ ءعاسل/م³ 74.2 ىل 21.8: قءءلل
- لالكسابولىك 800 ىل 400؛ رابل 8.0 ىل 4.0: لىغشئل طغص قاطن
- آبىرقت ءعاس/مم 60: بىسرئلل ءءم
- ءنوكملا ءاعألل ىل ءاونس 5: ناصلل ءرءف

مءءسملل ءطساوب ءىراىءل ءابىكزلل

- 241400SP ءعطقلل مقر: (ملم 50) ءصوب 2 ركء BSP × (ملم 50) ءصوب 2 قلزنم، لوحم
- 959900 ءعطقلل مقر: رطقلل فصن ءرىصق ST-1600 لزونلل ءعومءم

ST-1600 تالزونل ءادال تانايېب							
لزونل	طغصل		رطقو الفصن	قودتال		س/م لم بېسرتال لدعم	
	راب	لاكسابوليك	م	دعاسل/رت ³ م	دقيقدل/رتل	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. ىلع ةمىقلال ةمسق متت ،ةجرد 360 ةيوازب شاشرللل بېسرتال تالدعم باسحل .ةجرد 180 ةيوازب ليغشتللل بېسرتال تالدعم عيىم باسح مت :ةطحالم

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br020326>