

G990

وهو G990 راودل شاشرلرل إلف، مدق 103 ىلإ 73 نم ةيطغتل ةديامت علإو ءادلأا نم يللثملل ءي زملل

ةيساسأل تازيمل

- ةلماك ةرود تاذ ةامالب لمعت ةراود تاننسم
- هيطغت ةيرصالح PressurePortTM ةينقت رفوت
- ةقسنمو ةحوم
- قاصتلإ عنم يلل ةعاسي قالغلإل ةلاح ميمصت
- ماتخلال نم هاميالم برست و ضهانال
- لزون 16 نيب رايخلإل عم نرم ءاأ

لي دوم ل ا ت ا ف ص ا و م

- قلمك قرود

لي دومالتا عونت

ج = رادح نإلا لدعم يف مدق 25 ىتح ققحي بيرستلل عنام
ىللألا

هاندأ "E" تافصاوملا عي مج عم سأللا يف ردوكي د مامص د =

هاندأ "E" تافصاوملا عيمج عم سألرلا يف ردوكيد ةطحم مامص-2 DD =

E = 350 قفدت) ري ب م أ ي ل ل م 190 ، ل ل آ ف ا ق ي إ ل ي غ ش ت م ك ح ت ر ا ي خ ، ط غ ض ل ا م ط ن م ل ر ا ي ع م ع م س ا ر ل ا ي ف ي ن و ر ت ك ل ل أ م ا م ص ل ل خ ا د ب ي ر س ت ج ر خ م و ي ف خ م س ب ا ح ع م ي ب ل و ل ف ل م (ر ي ب م أ ي ل ل م



لي غشت لاف صاوم

- ةقيقدل اب نولاج 83.3 ىل 30.5 : فير صت لدعم
- مدق 103 ىل مدق 73 : رطق الل فصن
- ةعبرم ةصوب / لطر 120 ىل 80 : طغض ال دم
- ةعبرم ةصوب / لطر 150 : طغض ال فين صت لدعم



G990

Overall Height	34 cm
Pop-up Height	8 cm
Flange Diameter	19 cm
Inlet Size	1-1/2" Female ACME

G990 NOZZLE PERFORMANCE DATA*

Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min		
25 ° Lt. Blue	5.5	551	22.3	6.93	115.2	14.0	16.2
	6.2	620	22.9	7.36	122.6	14.1	16.3
	6.9	689	23.2	7.79	129.8	14.5	16.8
	7.6	758	23.8	8.29	138.2	14.7	16.9
	8.3	827	24.1	8.72	145.4	15.0	17.4
33 ° Grey	5.5	551	23.5	8.25	137.4	15.0	17.3
	6.2	620	23.8	8.72	145.4	15.4	17.8
	6.9	689	24.4	9.22	153.7	15.5	17.9
	7.6	758	24.7	9.70	161.6	15.9	18.4
	8.3	827	25.0	10.20	170.0	16.3	18.9
38 ° Red	5.5	551	24.4	9.22	153.7	15.5	17.9
	6.2	620	25.0	9.75	162.4	15.6	18.0
	6.9	689	25.3	10.29	171.4	16.1	18.6
	7.6	758	25.9	10.84	180.6	16.1	18.6
	8.3	827	26.2	11.40	190.0	16.6	19.2
43 ° Dk. Brown	5.5	551	25.3	10.49	174.9	16.4	18.9
	6.2	620	25.6	11.04	184.0	16.8	19.4
	6.9	689	25.9	11.56	192.7	17.2	19.9
	7.6	758	26.2	12.13	202.1	17.7	20.4
	8.3	827	26.5	12.70	211.6	18.1	20.8
48 ° Dk. Green	5.5	551	26.2	11.27	187.8	16.4	18.9
	6.2	620	27.1	11.93	198.7	16.2	18.7
	6.9	689	27.4	12.45	207.4	16.5	19.1
	7.6	758	27.7	13.02	216.9	16.9	19.5
	8.3	827	28.0	13.52	225.2	17.2	19.8
53 ° Dk. Blue	5.5	551	27.1	12.31	205.2	16.7	19.3
	6.2	620	27.4	12.88	214.6	17.1	19.8
	6.9	689	28.0	13.45	224.1	17.1	19.7
	7.6	758	28.3	14.02	233.6	17.4	20.1
	8.3	827	28.7	14.58	243.0	17.8	20.5
63 ° Black	5.5	551	28.0	14.36	23.92	18.3	21.1
	6.2	620	28.7	14.97	249.5	18.2	21.1
	6.9	689	29.3	15.76	265.7	18.4	21.3
	7.6	758	29.6	16.36	272.5	18.7	21.6
	8.3	827	29.9	17.01	283.5	19.1	22.0
73 ° Orange	5.5	551	29.3	16.38	272.9	19.1	22.1
	6.2	620	29.9	17.04	283.9	19.1	22.0
	6.9	689	30.2	17.67	297.5	19.4	22.4
	7.6	758	31.1	18.29	304.7	18.9	21.8
	8.3	827	31.4	18.92	315.3	19.2	22.2

Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.

** For low angle nozzle performance, reduce radius by 15

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g990020326>