

## G995

وه G995 راودل شاشرلرل إف ،مدق 104 ىلإ 75 نم ةيطغتل ةيدامتعلإل او ءادلأ نم يللالم جيزملا

### ةيساسأل تازيملا

- لباقلل يرلا سوقل عاملاب لمعت ةراود تاننسم ليدعتلل
- ةجرد 360 ىلإ 40 نم ليدعتلل لباقلل يرلا يوق ىدم
- ،ةتبثم ريغ ؛تقوي في ليدعتلل لباق سوق هليغشت ءانثأ وأ تبثم
- لعجت يرلا سوقل يرسلل صلفل ةيكنيكم
- لهسو ةيرس سوقل طبض ةيلم
- ةيطغت ةيرصلل PressurePort™ ةينقت رفوت ةقسنمو ةدحوم
- قاصتلل عنم ىلع دغاسي قلالغلإ ةلاح ميمصت ماتخال نم هايملا برستو ضهانلا
- لزون 16 نيب رايتخلإل عم نرم ءادأ



### ليدوملا تافصاوم

- ( ةجرد 360 ىلإ 40 ) يرلا سوق طبض

### ليدوملا تاعونت

- ج =** في تالصولا لال خ نم يداع يكي لورديه حتف ىلإ هلوجي و رادحلإل لدعم في مدق 25 ىتح ققحي بيرستلل عنام لىللأل
- د =** هاندأ "E" تافصاوملا عيمج عم سألرلا في ردوكي داماص
- DD =** هاندأ "E" تافصاوملا عيمج عم سألرلا في ردوكي ةطحم مامص-2
- E =** 350 قفدت ) ريبمأ لىللم 190 ،لىلآ-فاقيل-ليغشت مكحت راخي ،طغضلا مظنمل رايم عم سألرلا في نورثكأل مامص لىللأل. لىللأل بيرست جرخمو فيخم سباح عم يبلول فلم ( ريبمأ لىللم

### ليغشتل تافصاوم

- ةيقيدلابل نولاج 83.8 ىلإ 29.5 :فيرصلل لدعم
- مدق 104 ىلإ مدق 75 :رطقلا فصن
- ةعبرم ةصوب / لطر 120 ىلإ 80 :طغضلا ىدم
- لطر 150 :طغضلا فينصت لدعم



**G995**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Overall Height  | 34 cm              |
| Pop-up Height   | 8 cm               |
| Flange Diameter | 19 cm              |
| Inlet Size      | 1-1/2" Female ACME |

G995 NOZZLE PERFORMANCE DATA\*

| Nozzle            | Pressure |     | Radius | Flow  |       | Precip mm/hr |      |
|-------------------|----------|-----|--------|-------|-------|--------------|------|
|                   | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min | ■            | ▲    |
| 25 °<br>Lt. Blue  | 5.5      | 551 | 22.9   | 6.70  | 111.7 | 12.8         | 14.8 |
|                   | 6.2      | 620 | 23.2   | 7.16  | 119.2 | 13.3         | 15.4 |
|                   | 6.9      | 689 | 23.5   | 7.54  | 125.7 | 13.7         | 15.8 |
|                   | 7.6      | 758 | 23.8   | 8.09  | 134.8 | 14.3         | 16.5 |
|                   | 8.3      | 827 | 24.1   | 8.52  | 142.0 | 14.7         | 17.0 |
| 33 °<br>Grey      | 5.5      | 551 | 23.5   | 8.22  | 137.0 | 14.9         | 17.2 |
|                   | 6.2      | 620 | 23.8   | 8.68  | 144.6 | 15.4         | 17.7 |
|                   | 6.9      | 689 | 24.1   | 9.18  | 152.9 | 15.8         | 18.3 |
|                   | 7.6      | 758 | 27.4   | 9.68  | 161.3 | 15.9         | 18.3 |
|                   | 8.3      | 827 | 25.0   | 10.18 | 169.6 | 16.3         | 18.8 |
| 38 °<br>Red       | 5.5      | 551 | 24.4   | 9.22  | 153.7 | 15.5         | 17.9 |
|                   | 6.2      | 620 | 25.0   | 9.77  | 162.8 | 15.6         | 18.1 |
|                   | 6.9      | 689 | 25.6   | 10.31 | 171.9 | 15.7         | 18.2 |
|                   | 7.6      | 758 | 25.9   | 10.81 | 180.2 | 16.1         | 18.6 |
|                   | 8.3      | 827 | 26.2   | 11.36 | 189.3 | 16.5         | 19.1 |
| 43 °<br>Dk. Brown | 5.5      | 551 | 25.6   | 10.47 | 174.5 | 16.0         | 18.4 |
|                   | 6.2      | 620 | 25.9   | 11.02 | 183.6 | 16.4         | 19.0 |
|                   | 6.9      | 689 | 25.9   | 11.52 | 191.9 | 17.2         | 19.8 |
|                   | 7.6      | 758 | 26.2   | 12.13 | 202.1 | 17.7         | 20.4 |
|                   | 8.3      | 827 | 26.5   | 12.65 | 210.8 | 18.0         | 20.8 |
| 48 °<br>Dk. Green | 5.5      | 551 | 26.8   | 11.40 | 190.0 | 15.8         | 18.3 |
|                   | 6.2      | 620 | 27.1   | 11.95 | 199.1 | 16.2         | 18.7 |
|                   | 6.9      | 689 | 27.4   | 12.52 | 208.6 | 16.6         | 19.2 |
|                   | 7.6      | 758 | 28.0   | 13.06 | 217.7 | 16.6         | 19.2 |
|                   | 8.3      | 827 | 28.0   | 13.74 | 229.0 | 17.5         | 20.2 |
| 53 °<br>Dk. Blue  | 5.5      | 551 | 27.7   | 12.47 | 207.8 | 16.2         | 18.7 |
|                   | 6.2      | 620 | 27.7   | 12.99 | 216.5 | 16.9         | 19.5 |
|                   | 6.9      | 689 | 28.0   | 13.52 | 225.2 | 17.2         | 19.8 |
|                   | 7.6      | 758 | 28.3   | 14.11 | 235.1 | 17.6         | 20.3 |
|                   | 8.3      | 827 | 28.0   | 14.63 | 243.8 | 18.6         | 21.5 |
| 63 °<br>Black     | 5.5      | 551 | 28.3   | 14.15 | 235.8 | 17.6         | 20.3 |
|                   | 6.2      | 620 | 28.7   | 14.88 | 247.9 | 18.1         | 20.9 |
|                   | 6.9      | 689 | 29.0   | 15.67 | 261.2 | 18.7         | 21.6 |
|                   | 7.6      | 758 | 29.3   | 16.33 | 272.2 | 19.1         | 22.0 |
|                   | 8.3      | 827 | 29.9   | 16.97 | 282.8 | 19.0         | 22.0 |
| 73 °<br>Orange    | 5.5      | 551 | 29.3   | 16.51 | 275.2 | 19.3         | 22.3 |
|                   | 6.2      | 620 | 29.9   | 17.13 | 285.4 | 19.2         | 22.2 |
|                   | 6.9      | 689 | 30.5   | 17.74 | 295.6 | 19.1         | 22.0 |
|                   | 7.6      | 758 | 31.1   | 18.38 | 306.2 | 19.0         | 22.0 |
|                   | 8.3      | 827 | 31.7   | 19.04 | 317.2 | 18.9         | 21.9 |

**Note:** \*Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.

\*\* For low angle nozzle performance, reduce radius by 15%

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g995020326>