

G880

ةطسوتم ال فلولج ال بعالم تاقيبطتل للاثم ال TTS ل ح
ي دم ال

ةيساس ال تازي ال

- ةلماك ةرود تا ذاءم ال اب لمعت ةراود تاننسم
- ةيطغت ةيرص ال PressurePort ™ ةينقت رفوت
ةقسنمو ةدحوم
- قاصتلل عنم يلغ دغاسي قالغل ال ةلا ح ميصت
ماتال ال نم هايم ال برست و ضهان ال
- تالزون 6 ني ب رايتال ال عم نرم اءا

لي دوم ال تافصاوم

- ةلماك ةرود

لي دوم ال تاعونت

C = رادحن ال لدعم ي ف مدق 25 ي تح ققح ي بي رست لل عنم
ال ال

D = هاندا "E" تافصاوم ال عي ج عم سأل ال ي ف ردوك ي مامص

DD = هاندا "E" تافصاوم ال عي ج عم سأل ال ي ف ردوك ي ةطحم مامص-2

E = 350 قفدت) ري بم أ ل ل م 190 ، لي آ-فاق ي-لي غشت مكحت راخ ، طغض ال مظنم ل رايعم عم سأل ال ي ف ينورتك ل مامص
لي ل خاد بي رست جرخمو ي فخم سباح عم ي بلول فلم (ري بم أ ل ل م)

لي غشت ال تافصاوم

G880

- ةقي قدل اب نولاج 57.9 ل 22.5 : في رصت ال لدعم
- مدق 88 ل 67 : رطقل الفصن
- ةعبرم ةصوب/لطر 100 ل 65 : طغض ال دم
- ةعبرم ةصوب/لطر 150 : طغض ال لدعم





G880

Overall Height	30 cm
Pop-up Height	8 cm
Flange Diameter	18 cm
Inlet Size	1-1/2" Female ACME

G880 / G80B NOZZLE PERFORMANCE DATA*							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
25 • Lt. Blue	4.5	450	20.4	5.11	85.2	12.3	14.1
	4.8	482	21.0	5.43	90.5	12.3	14.2
	5.5	551	21.6	5.91	98.4	12.6	14.6
	6.2	620	21.9	6.34	105.6	13.2	15.2
	6.9	689	22.3	6.77	112.8	13.7	15.8
33 • Grey	4.5	450	22.3	7.04	117.3	14.2	16.4
	4.8	482	22.6	7.31	121.9	14.4	16.6
	5.5	551	23.2	7.88	131.4	14.7	17.0
	6.2	620	23.5	8.40	140.1	15.3	17.6
	6.9	689	23.8	8.81	146.9	15.6	18.0
38 • Red	4.5	450	23.2	7.97	132.9	14.9	17.2
	4.8	482	23.5	8.25	137.4	15.0	17.3
	5.5	551	24.1	8.75	145.7	15.1	17.4
	6.2	620	24.4	9.20	153.3	15.5	17.9
	6.9	689	24.7	9.75	162.4	16.0	18.5
43 • Dk. Brown	4.5	450	23.8	8.90	148.4	15.8	18.2
	4.8	482	24.1	9.27	154.4	16.0	18.5
	5.5	551	25.0	9.93	165.4	15.9	18.3
	6.2	620	25.3	10.56	176.0	16.5	19.1
	6.9	689	25.6	11.09	184.7	16.9	19.5
48 • Dk. Green	4.5	450	25.0	9.95	165.8	15.9	18.4
	4.8	482	25.3	10.52	175.3	16.4	19.0
	5.5	551	25.9	11.13	185.5	16.6	19.1
	6.2	620	26.2	11.79	196.5	17.2	19.8
	6.9	689	26.5	12.36	205.9	17.6	20.3
53 • Dk. Blue	4.5	450	25.3	10.65	177.5	16.6	19.2
	4.8	482	25.6	11.15	185.9	17.0	19.6
	5.5	551	26.5	11.95	199.1	17.0	19.6
	6.2	620	26.8	12.45	207.4	17.3	20.0
	6.9	689	26.8	13.15	219.2	18.3	21.1
Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g880>
 020326