

G75B

ةلسلس نإف ،هنم رايتخإلل ءادلل عساو لاجم عم
ةينازيملا ىلع ءهس يه B ءراودلا تاشاشرلا

ةساسأل تازيملا

- لباقلا يرلا سوقل ءاملاب لمعت ءراود تاننسم
ليدعتلل
- 360 ىلإ 50 نم ليدعتلل لباقلا يرلا سوق ىدم
ةجرد
- ،ةتبثم ريغ ؛تقو ي في ليدعتلل لباق سوق
ةلمعلل في ءدوج ءانثأ وأ تبثمل او
- ءلماك ءئادو QuickSet-360 ليدعتلل لباق سوق
ءاو راود شاشر في سكعلل ءلباق ريغ
- لعجت يرلا سوقل عريسلل صءفلا ءيكنيكنم
ةلهسو ءعيرس سوقلل طبض ءلمع
- ءيطغت ءيرصلل PressurePort ™ ءينقت رفوت
ةقسنمو ءءوم
- قاصتلل عنم ىلع ءعاسي قالغلإ ءلاء ميمصت
ماتألل نم ءايملل برسو ضءانل
- تالزون 9 نيب رايتخإلل عم نرم ءاء



ليدوملا تافصاوم

- (ءجرد 360 ىلإ ءجرد 50) ءئادلل نم ءج/ءلماك ءئاد

ليدوملا تاعونت

عافترا ل ريغت في مدق 10 ىلإ ىتح صءفت ءلءلل B =

لزونلا ىدم

- 8# ىلإ 28#

لزونلا رايتخإ

- (ءجرد 25) ءيسايق تاراسم تالزون 9

ليغشئل تافصاوم

- ءقيقلابل نولاج 32.3 ىلإ 7.7: فيرصلل لءعم
- مدق 71 ىلإ مدق 47: رطقلا فصن
- ءعبرم ءصوب/لطر 100 ىلإ 40: طغضل ىدم
- ءعبرم ءصوب/لطر 150: طغضل لءعم



G75B

Overall Height	9"
Pop-up Height	3"
Flange Diameter	4-3/4"
Inlet Size	1-1/4" Female ACME

G875 / G75B NOZZLE PERFORMANCE DATA*

Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
8 ° Lt. Brown	2.8	275	14.3	1.75	29.1	8.5	9.8
	3.4	344	14.9	1.89	31.4	8.5	9.8
	4.1	413	15.2	2.09	34.8	9.0	10.4
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	9.3	10.7
	4.8	482	15.5	2.25	37.5	9.3	10.7
10 ° Lt. Green	3.4	344	16.2	2.48	41.3	9.5	11.0
	4.1	413	16.5	2.73	45.4	10.1	11.6
	4.5	450	16.5	2.84	47.3	10.5	12.1
	4.8	482	16.8	2.98	49.6	10.6	12.2
	5.5	551	17.1	3.25	54.1	11.1	12.9
13 ° Lt. Blue	3.4	344	16.8	2.54	42.4	9.1	10.5
	4.1	413	17.1	2.79	46.6	9.6	11.1
	4.5	450	17.1	2.91	48.5	10.0	11.5
	4.8	482	17.4	3.02	50.3	10.0	11.6
	5.5	551	17.4	3.25	54.1	10.8	12.4
15 ° Grey	3.4	344	17.4	3.04	50.7	10.1	11.6
	4.1	413	17.7	3.25	54.1	10.4	12.0
	4.5	450	18.0	3.36	56.0	10.4	12.0
	4.8	482	18.0	3.48	57.9	10.7	12.4
	5.5	551	18.3	3.73	62.1	11.2	12.9
18 ° Red	3.4	344	18.3	3.29	54.9	9.8	11.4
	4.1	413	18.6	3.57	59.4	10.3	11.9
	4.5	450	18.6	3.70	61.7	10.7	12.4
	4.8	482	18.9	3.84	64.0	10.7	12.4
	5.5	551	19.2	4.13	68.9	11.2	12.9
20 ° Dk. Brown	4.1	413	18.9	4.04	67.4	11.3	13.1
	4.5	450	18.9	4.13	68.9	11.6	13.4
	4.8	482	19.2	4.36	72.7	11.8	13.7
	5.5	551	19.5	4.66	77.6	12.2	14.1
	6.2	620	19.8	4.95	82.5	12.6	14.6
23 ° Dk. Green	4.1	413	19.5	4.97	82.9	13.1	15.1
	4.5	450	19.8	4.86	81.0	12.4	14.3
	4.8	482	19.8	5.36	89.3	13.7	15.8
	5.5	551	20.1	5.82	96.9	14.4	16.6
	6.2	620	20.4	6.13	102.2	14.7	17.0
25 ° Dk. Blue	4.1	413	19.8	5.34	89.0	13.6	15.7
	4.5	450	19.8	5.63	93.9	14.4	16.6
	4.8	482	20.4	5.82	96.9	13.9	16.1
	5.5	551	21.0	6.20	103.3	14.0	16.2
	6.2	620	21.6	6.59	109.8	14.1	16.2
28 ° Black	4.8	482	20.1	6.11	101.8	15.1	17.4
	5.5	551	20.7	6.56	109.4	15.3	17.6
	6.2	620	21.3	6.95	115.8	15.3	17.6
	6.9	689	21.6	7.34	122.3	15.7	18.1

Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-mlab-aljwlf-aldwar/g75b020326>