

G80B

ةلسلس نإف ،هنم رايتخإلل ءادلل عساو لاجم عم
ةينازيملا ىلع ءهس يه B ءراودلا تاشاشرلا

ةيساسألا تازيملا

- ءلماك ءرود تاذ ءاملاب لمعت ءراود تاننسم
- ءيطغت ءيرصالح ال PressurePort ™ ءينقت رفوت
- قسنمو ءءوم
- قاصتلإ عنم ىلع ءعاسي قالغلإ ءلاح ميمصت
- ماتألانم هايملا برسوت وضاءنلا
- تالزون 6 ني ب رايتخإلل عم نرم ءاءاً

ليدوملا تافصاوم

- ءلماك ءرود

ليدوملا تاعونت

عافترا لريغت ي ف مدق 10 ىلإ ىتحت صفت ءلتكل = B

لزونلا ىدم

- 25# ىلإ 53#

لزونلا رايتخإ

- (ءءرد 25) ءيسايق تاراسم تالزون 8

ليغشتلا تافصاوم

- ءيقءلاب نولاج 22.5 ىلإ 57.9: فيرصتلا لءعم
- مدق 88 ىلإ مدق 67: رطقلا فصن
- ءعبرم ءصوب/لطر 100 ىلإ 65: طغضلا ىدم
- ءعبرم ءصوب/لطر 150: طغضلا لءعم





G80B

Overall Height	9-5/8"
Pop-up Height	3"
Flange Diameter	5-3/8"
Inlet Size	1-1/4" Female ACME

G880 / G80B NOZZLE PERFORMANCE DATA*							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
25 • Lt. Blue	4.5	450	20.4	5.11	85.2	12.3	14.1
	4.8	482	21.0	5.43	90.5	12.3	14.2
	5.5	551	21.6	5.91	98.4	12.6	14.6
	6.2	620	21.9	6.34	105.6	13.2	15.2
	6.9	689	22.3	6.77	112.8	13.7	15.8
33 • Grey	4.5	450	22.3	7.04	117.3	14.2	16.4
	4.8	482	22.6	7.31	121.9	14.4	16.6
	5.5	551	23.2	7.88	131.4	14.7	17.0
	6.2	620	23.5	8.40	140.1	15.3	17.6
	6.9	689	23.8	8.81	146.9	15.6	18.0
38 • Red	4.5	450	23.2	7.97	132.9	14.9	17.2
	4.8	482	23.5	8.25	137.4	15.0	17.3
	5.5	551	24.1	8.75	145.7	15.1	17.4
	6.2	620	24.4	9.20	153.3	15.5	17.9
	6.9	689	24.7	9.75	162.4	16.0	18.5
43 • Dk. Brown	4.5	450	23.8	8.90	148.4	15.8	18.2
	4.8	482	24.1	9.27	154.4	16.0	18.5
	5.5	551	25.0	9.93	165.4	15.9	18.3
	6.2	620	25.3	10.56	176.0	16.5	19.1
	6.9	689	25.6	11.09	184.7	16.9	19.5
48 • Dk. Green	4.5	450	25.0	9.95	165.8	15.9	18.4
	4.8	482	25.3	10.52	175.3	16.4	19.0
	5.5	551	25.9	11.13	185.5	16.6	19.1
	6.2	620	26.2	11.79	196.5	17.2	19.8
	6.9	689	26.5	12.36	205.9	17.6	20.3
53 • Dk. Blue	4.5	450	25.3	10.65	177.5	16.6	19.2
	4.8	482	25.6	11.15	185.9	17.0	19.6
	5.5	551	26.5	11.95	199.1	17.0	19.6
	6.2	620	26.8	12.45	207.4	17.3	20.0
	6.9	689	26.8	13.15	219.2	18.3	21.1
Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g80b020326>