



I-40-04-SS

ءارضال اءاطسمل ار :ءرااءال ءمالءال

ءراوء اءاشارر :اءاءنمل اء

اءنمل اراراء : I-40

نوراءمل اب اءاءال ءءو I4004SS

ءءف ءءرء 360 إى 50 نمل لىءءلل لباء ءمس 10 ءراوء اءاشارر :فصولا
عانام سبءم ءءصلل مواقمال ءالوفا نمل قءب نمل بوبنأ ءم (25 ءصوب 1 لءاء
ءالزون ءءس عم ءأى ءاءءرالل

Dimensions

ءم ءافءرالل :200.03

ءم ءافءرالل :4"

ءم راء :50.80

ءم ءوشءم راء :50.80



Operating Specifications

Arc: 50° to 360°

Operating Pressure: لاءسابولىء 700 إى 250 نمل ءرااء 7.0 إى 2.5 نمل

Precipitation Rate: ءعاس/ملم 10

Radius: 13.1 إى 23.2 م

Flow: ءقىءرءل 114.1 إى 27.2 ءعاس/م3 6.84 إى 1.63

Shipping Information

UPC-A: 0611698156025

ءبءقءال/ءمءال : 12

ءىءىءم ءول : 1620

ءىضراً ءول : 1440

ءىسئىء ءنوءرك : 12

1-40 التالزون لءاءال ءان ايب							
لزون ال	طغ الصل		فصن رط لقل ال	ق فءءل ال		ل ءءم ب س رءل ال س/م ل	
	راب	ل اك س اب و ل ي ك	م	ع اس ل / ر ءم	ه ق ي ق ء ل / ر ءل	▲	■
8  (40) ين ب ءءاف	2.5	250	13.1	1.63	27.2	19	22
	3.0	300	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	350	13.7	1.94	32.3	21	24
	4.0	400	14.0	2.06	34.4	21	24
	4.5	450	14.0	2.18	36.3	22	26
	5.0	500	14.3	2.29	38.2	22	26
	5.5	550	14.6	2.41	40.2	23	26
10  (41) رص ء (41) ءءاف	3.0	300	14.6	2.20	36.6	21	24
	3.5	350	14.9	2.37	39.4	21	24
	4.0	400	15.2	2.52	42.0	22	25
	4.5	450	15.5	2.67	44.5	22	25
	5.0	500	15.5	2.81	46.8	23	27
	5.5	550	15.8	2.96	49.3	24	27
13  (42) ق ر ر ء (42) ءءاف	3.0	300	14.9	2.36	39.4	21	24
	3.5	350	15.2	2.55	42.6	22	25
	4.0	400	15.5	2.73	45.5	23	26
	4.5	450	15.5	2.90	48.3	24	28
	5.0	500	15.8	3.06	51.0	24	28
	5.5	550	16.2	3.23	53.9	25	29
15  (43) ء ءام ر (43) ءءاف	6.0	600	16.5	3.38	56.3	25	29
	3.0	300	16.2	2.93	48.8	22	26
	3.5	350	16.5	3.19	53.2	24	27
	4.0	400	16.8	3.44	57.3	24	28
	4.5	450	17.1	3.67	61.2	25	29
	5.0	500	17.4	3.89	64.9	26	30
	5.5	550	18.0	4.14	68.9	26	30
23  (44) رص ء (44) ن ءاء	6.0	600	18.3	4.34	72.4	26	30
	6.2	650	18.3	4.43	73.8	26	31
	3.5	350	18.6	4.48	74.6	26	30
	4.0	400	18.9	4.76	79.4	27	31
	4.5	450	19.2	5.03	83.9	27	32
	5.0	500	19.5	5.29	88.1	28	32
	5.5	550	19.8	5.56	92.7	28	33
	6.0	600	20.1	5.79	96.5	29	33
25  (45) ق ر ر ء (45) ن ءاء	6.2	620	20.1	5.89	98.1	29	34
	6.5	650	20.1	6.01	100.2	30	34
	6.9	690	20.4	6.19	103.2	30	34
	3.5	350	19.8	4.98	83.0	25	29
	4.0	400	20.1	5.33	88.7	26	30
	4.5	450	20.4	5.65	94.2	27	31
	5.0	500	20.7	5.96	99.3	28	32
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.57	109.6	30	34
	6.2	620	21.0	6.69	111.5	30	35
	6.5	650	21.3	6.84	114.1	30	35
	6.9	690	21.3	7.07	117.8	31	36
ءطءءالم: ب س رءل ال ءال ءءم با س ءل ءءءء 180 ءءء ءءءءل ل ب س رءل ال ءال ءءم ءءم با س ء ءءء 2. ءء ءءم قءل ءءم سق ءءءء ءءءء 360 ءءءء با س ءءءل ل							

[illegible]

1-40 لرون ءادأ تانايب ةجودرم ل ءلباقتم ل							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل م/س	
	راب	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 يدامر	3.0	300	15.2	2.75	45.8	12	14
	3.5	350	15.8	2.91	48.5	12	13
	4.0	400	16.2	3.06	51.0	12	14
	4.5	450	16.8	3.20	53.3	11	13
	5.0	500	17.1	3.32	55.4	11	13
	5.5	550	17.4	3.46	57.7	11	13
	6.0	600	17.7	3.58	59.6	11	13
18 رما	6.2	620	17.7	3.62	60.4	12	13
	3.0	300	17.4	2.90	48.3	10	11
	3.5	350	17.7	3.15	52.5	10	12
	4.0	400	18.0	3.38	56.4	10	12
	4.5	450	18.0	3.61	60.1	11	13
	5.0	500	18.3	3.82	63.7	11	13
	5.5	550	18.9	4.05	67.5	11	13
20 نكاد ينب	6.0	600	19.2	4.25	70.8	12	13
	6.2	620	19.2	4.33	72.1	12	14
	6.5	650	19.5	4.43	73.9	12	13
	3.5	350	18.3	3.98	66.2	12	14
	4.0	400	18.9	4.26	71.1	12	14
	4.5	450	19.2	4.54	75.6	12	14
	5.0	500	19.5	4.80	80.0	13	15
23 نكاد رصا	5.5	550	20.1	5.08	84.7	13	15
	6.0	600	19.8	5.32	88.7	14	16
	6.2	620	19.8	5.42	90.4	14	16
	6.5	650	20.1	5.55	92.5	14	16
	6.9	690	20.1	5.74	95.7	14	16
	3.5	350	18.9	4.23	70.6	12	14
	4.0	400	19.5	4.55	75.8	12	14
25 نكاد قرزا	4.5	450	19.8	4.85	80.8	12	14
	5.0	500	20.1	5.14	85.6	13	15
	5.5	550	20.4	5.45	90.8	13	15
	6.0	600	20.7	5.71	95.1	13	15
	6.2	620	20.7	5.82	97.0	14	16
	6.5	650	20.7	5.96	99.4	14	16
	6.9	690	21.0	6.17	102.9	14	16
28 دوسا	3.5	350	19.5	4.60	76.7	12	14
	4.0	400	20.1	4.92	82.1	12	14
	4.5	450	20.4	5.23	87.2	13	14
	5.0	500	20.7	5.52	92.0	13	15
	5.5	550	21.0	5.84	97.3	13	15
	6.0	600	21.3	6.10	101.7	13	15
	6.2	620	21.3	6.22	103.6	14	16
	6.5	650	21.3	6.36	106.0	14	16
	6.9	690	21.6	6.57	109.5	14	16
	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17
ءطحا ل م: ءجرد 360 ءيوازب لئغشتل ل ب سرتل تالءدم عئم باسح م ت							

ءجودرم ل او ءلباقتم ل 1-40 لرون ءادأ تانايب ءعسرل ءل ع							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل م/س	
	Bar	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 يدامر	3.0	300	13.7	2.75	45.8	15	17
	3.5	350	14.0	2.91	48.5	15	17
	4.0	400	14.3	3.06	51.0	15	17
	4.5	450	14.6	3.20	53.3	15	17
	5.0	500	14.9	3.32	55.4	15	17
	5.5	550	15.2	3.46	57.7	15	17
18 رما	3.0	300	14.6	2.90	48.3	14	16
	3.5	350	14.9	3.15	52.5	14	16
	4.0	400	15.2	3.38	56.4	15	17
	4.5	450	15.4	3.61	60.1	15	18
	5.0	500	15.6	3.82	63.7	16	18
20 نكاد ينب	5.5	550	15.8	4.05	67.5	16	19
	4.0	400	15.8	4.27	71.1	17	20
	4.5	450	16.0	4.54	75.6	18	20
	5.0	500	16.2	4.80	80.0	18	21
	5.5	550	16.4	5.08	84.7	19	22
	6.0	600	16.6	5.32	88.7	19	22
23 نكاد رصا	6.5	650	16.9	5.55	92.5	19	22
	4.0	400	16.5	4.55	75.8	17	19
	4.5	450	16.7	4.85	80.8	17	20
	5.0	500	16.9	5.14	85.6	18	21
	5.5	550	17.1	5.45	90.8	19	22
	6.0	600	17.3	5.71	95.1	19	22
25 نكاد قرزا	6.5	650	17.6	5.96	99.4	19	22
	4.0	400	16.8	4.93	82.1	18	20
	4.5	450	17.0	5.23	87.2	18	21
	5.0	500	17.2	5.52	92.0	19	22
	5.5	550	17.4	5.84	97.3	19	22
	6.0	600	17.6	6.10	101.7	20	23
28 دوسا	6.5	650	17.9	6.36	106.0	20	23
	4.5	450	17.5	6.38	106.4	21	24
	5.0	500	17.7	6.68	111.3	21	25
	5.5	550	18.0	7.00	116.7	22	25
	6.0	600	18.1	7.27	121.1	22	26
	6.5	650	18.4	7.52	125.3	22	26
ءجرد 360 ءيوازب لئغشتل ل ب سرتل تالءدم عئم باسح م ت 2. لئع مقررل مسقا ، ءجرد 360 ءيوازب شاشرل ب سرتل لءدم ل							
28 دوسا	7.0	696	18.7	7.76	129.4	22	26