



I-40-04-SS-HS-R

ءارضال تاحطسمل ير :ءيراجتلةمالة

ءراود تاشاشر :تاجتنملا طخ

جتنملا زارط : I-40

نوزخملا ب طاقتحالة ءحو : I4004SSHSR

ءحتف ،ءجرد 360 ىلإ 50 نم لىءءتلل لباق ،مس 10 ، I-40 راود شاشر :فصولا
عانام سبحم ،أءصلل مواقملا ذالوفلا نم قثب نم بوبنأ ،(مم 25) ءصوب 1 لءاد
تالزون ءتس عم ىتأى ،ءءلالعمل هاءملا فرءم ،ءعرسلال لءاع ،ءاءترالل

Dimensions

مم 200.03 :ءافترالا

4" :زفاقلا ءافترا

مم 50.80 :رطق

مم 50.80 :فوشكملا رطقلا



Operating Specifications

Arc: 50° to 360°

Operating Pressure: لاكسابوليك 700 ىلإ 250 نم ؛راب 7.0 ىلإ 2.5 نم

Precipitation Rate: ءعاس/ملم 10

Radius: رتم 19.5 ىلإ 12.2 نم

Flow: ءقلىقءرئل 114.1 ىلإ 27.2 ؛ءعاس/م3 6.84 ىلإ 1.63

Shipping Information

UPC-A: 0611698156124

ةبب قحلا/ةمكلا 12

كسكملا يف عَنص :لصألا

يطيحم حول 1620

يضرأ حول 1440

ةيسيئر ةنوترك 12

١-40 التالزون ءاءال ؤان ايب							
لزون ال	طغ الصل		فصن رطق ال	ق فءءال		لدعم ب س رءال س/م لم	
	راب	ل اك س اب و ليك	م	ع اس ل / ر م	ه ق ي ق د ل / ر ت ل	▲	■
8  (40) ين ب حءاف	2.5	250	13.1	1.63	27.2	19	22
	3.0	300	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	350	13.7	1.94	32.3	21	24
	4.0	400	14.0	2.06	34.4	21	24
	4.5	450	14.0	2.18	36.3	22	26
	5.0	500	14.3	2.29	38.2	22	26
	5.5	550	14.6	2.41	40.2	23	26
10  (41) رض آ حءاف	3.0	300	14.6	2.20	36.6	21	24
	3.5	350	14.9	2.37	39.4	21	24
	4.0	400	15.2	2.52	42.0	22	25
	4.5	450	15.5	2.67	44.5	22	25
	5.0	500	15.5	2.81	46.8	23	27
	5.5	550	15.8	2.96	49.3	24	27
13  (42) قر رآ حءاف	3.0	300	14.9	2.36	39.4	21	24
	3.5	350	15.2	2.55	42.6	22	25
	4.0	400	15.5	2.73	45.5	23	26
	4.5	450	15.5	2.90	48.3	24	28
	5.0	500	15.8	3.06	51.0	24	28
	5.5	550	16.2	3.23	53.9	25	29
15  (43) يد امر	6.0	600	16.5	3.38	56.3	25	29
	3.0	300	16.2	2.93	48.8	22	26
	3.5	350	16.5	3.19	53.2	24	27
	4.0	400	16.8	3.44	57.3	24	28
	4.5	450	17.1	3.67	61.2	25	29
	5.0	500	17.4	3.89	64.9	26	30
	5.5	550	18.0	4.14	68.9	26	30
23  (44) رض آ نكا	6.0	600	18.3	4.34	72.4	26	30
	6.2	650	18.3	4.43	73.8	26	31
	3.5	350	18.6	4.48	74.6	26	30
	4.0	400	18.9	4.76	79.4	27	31
	4.5	450	19.2	5.03	83.9	27	32
	5.0	500	19.5	5.29	88.1	28	32
	5.5	550	19.8	5.56	92.7	28	33
	6.0	600	20.1	5.79	96.5	29	33
25  (45) قر رآ نكا	6.2	620	20.1	5.89	98.1	29	34
	6.5	650	20.1	6.01	100.2	30	34
	6.9	690	20.4	6.19	103.2	30	34
	3.5	350	19.8	4.98	83.0	25	29
	4.0	400	20.1	5.33	88.7	26	30
	4.5	450	20.4	5.65	94.2	27	31
	5.0	500	20.7	5.96	99.3	28	32
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.57	109.6	30	34
	6.2	620	21.0	6.69	111.5	30	35
	6.5	650	21.3	6.84	114.1	30	35
	6.9	690	21.3	7.07	117.8	31	36
	م ط ع الح ام : بي سي س رءال ؤال دعم باس حل . ؤرد 180 ؤي واوب لي غ ش ؤلل بي س رءال ؤال دعم مي جم باس ح م 2. يل ع مي ق لي ؤم س ق م ؤم ، ؤرد 360 ؤي واوب شا س ار لل						

[illegible]

1-40 لرون ءادأ تانايب ةجودرم ل ءلباقتم ل							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل س/م ل	
	راب	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 ● يدامر	3.0	300	15.2	2.75	45.8	12	14
	3.5	350	15.8	2.91	48.5	12	13
	4.0	400	16.2	3.06	51.0	12	14
	4.5	450	16.8	3.20	53.3	11	13
	5.0	500	17.1	3.32	55.4	11	13
	5.5	550	17.4	3.46	57.7	11	13
	6.0	600	17.7	3.58	59.6	11	13
18 ● رما	6.2	620	17.7	3.62	60.4	12	13
	3.0	300	17.4	2.90	48.3	10	11
	3.5	350	17.7	3.15	52.5	10	12
	4.0	400	18.0	3.38	56.4	10	12
	4.5	450	18.0	3.61	60.1	11	13
	5.0	500	18.3	3.82	63.7	11	13
	5.5	550	18.9	4.05	67.5	11	13
20 ● نكاد ينب	6.0	600	19.2	4.25	70.8	12	13
	6.2	620	19.2	4.33	72.1	12	14
	6.5	650	19.5	4.43	73.9	12	13
	3.5	350	18.3	3.98	66.2	12	14
	4.0	400	18.9	4.26	71.1	12	14
	4.5	450	19.2	4.54	75.6	12	14
	5.0	500	19.5	4.80	80.0	13	15
23 ● نكاد رصأ	5.5	550	20.1	5.08	84.7	13	15
	6.0	600	19.8	5.32	88.7	14	16
	6.2	620	19.8	5.42	90.4	14	16
	6.5	650	20.1	5.55	92.5	14	16
	6.9	690	20.1	5.74	95.7	14	16
	3.5	350	18.9	4.23	70.6	12	14
	4.0	400	19.5	4.55	75.8	12	14
25 ● نكاد قرزأ	4.5	450	19.8	4.85	80.8	12	14
	5.0	500	20.1	5.14	85.6	13	15
	5.5	550	20.4	5.45	90.8	13	15
	6.0	600	20.7	5.71	95.1	13	15
	6.2	620	20.7	5.82	97.0	14	16
	6.5	650	20.7	5.96	99.4	14	16
	6.9	690	21.0	6.17	102.9	14	16
28 ● دوسأ	3.5	350	19.5	4.60	76.7	12	14
	4.0	400	20.1	4.92	82.1	12	14
	4.5	450	20.4	5.23	87.2	13	14
	5.0	500	20.7	5.52	92.0	13	15
	5.5	550	21.0	5.84	97.3	13	15
	6.0	600	21.3	6.10	101.7	13	15
	6.2	620	21.3	6.22	103.6	14	16
28 ● دوسأ	6.5	650	21.3	6.36	106.0	14	16
	6.9	690	21.6	6.57	109.5	14	16
	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
28 ● دوسأ	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17

ءطال م:
ءجود 360 ءيوازب ل ءغش ل ل ب سرتل تالءدم ءم ء باس ء م

ءجودرم ل او ءلباقتم ل 1-40 لرون ءادأ تانايب ءعسر ل ءل ء							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل س/م ل	
	Bar	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 ● يدامر	3.0	300	13.7	2.75	45.8	15	17
	3.5	350	14.0	2.91	48.5	15	17
	4.0	400	14.3	3.06	51.0	15	17
	4.5	450	14.6	3.20	53.3	15	17
	5.0	500	14.9	3.32	55.4	15	17
	5.5	550	15.2	3.46	57.7	15	17
18 ● رما	3.0	300	14.6	2.90	48.3	14	16
	3.5	350	14.9	3.15	52.5	14	16
	4.0	400	15.2	3.38	56.4	15	17
	4.5	450	15.4	3.61	60.1	15	18
	5.0	500	15.6	3.82	63.7	16	18
20 ● نكاد ينب	5.5	550	15.8	4.05	67.5	16	19
	4.0	400	15.8	4.27	71.1	17	20
	4.5	450	16.0	4.54	75.6	18	20
	5.0	500	16.2	4.80	80.0	18	21
	5.5	550	16.4	5.08	84.7	19	22
	6.0	600	16.6	5.32	88.7	19	22
23 ● نكاد رصأ	6.5	650	16.9	5.55	92.5	19	22
	4.0	400	16.5	4.55	75.8	17	19
	4.5	450	16.7	4.85	80.8	17	20
	5.0	500	16.9	5.14	85.6	18	21
	5.5	550	17.1	5.45	90.8	19	22
	6.0	600	17.3	5.71	95.1	19	22
25 ● نكاد قرزأ	6.5	650	17.6	5.96	99.4	19	22
	4.0	400	16.8	4.93	82.1	18	20
	4.5	450	17.0	5.23	87.2	18	21
	5.0	500	17.2	5.52	92.0	19	22
	5.5	550	17.4	5.84	97.3	19	22
	6.0	600	17.6	6.10	101.7	20	23
28 ● دوسأ	6.5	650	17.9	6.36	106.0	20	23
	4.5	450	17.5	6.38	106.4	21	24
	5.0	500	17.7	6.68	111.3	21	25
	5.5	550	18.0	7.00	116.7	22	25
	6.0	600	18.1	7.27	121.1	22	26
	6.5	650	18.4	7.52	125.3	22	26
28 ● دوسأ	7.0	696	18.7	7.76	129.4	22	26

ءطال م:
ءجود 180 اءراءم ل ءغش ءيوازب ب سرتل تالءدم ءم ء باس ء م ء
2. ل ل م قرل م سقا ، ءجود 360 ءيوازب شاشرل ب سرتل لءدم ل