



I-40-04-SS-R

ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتلةمالة

ءراود تاشاشر :تاجتنملا طخ

جتنملا زارط : I-40

نوزملا ب طافاتحالةءحو : I4004SSR

ءحتف ،ءجرد 360 ىلإ 50 نم لىءءلل لباق ،مس 10 ، I-40 راود شاشر :فصولا
عانام سبم ،أءلل مواقملا ذالوفلا نم قثب نم بوبنأ ،(مم 25) ةصوب 1 لءاد
تالزون ةتس عم يءأى ،ءءلاءملا هايملا فءغم ،ءاءرلال

Dimensions

مم 200.03 :عافتلالا

4" :زفاقلا عافترا

مم 50.80 :رطق

مم 50.80 :فوشكملا رطقلا



Operating Specifications

Arc: 50° to 360°

Operating Pressure: لاكسابوليك 700 ىلإ 250 نم ؛راب 7.0 ىلإ 2.5 نم

Precipitation Rate: ةعاس/ملم 10

Radius: م 13.1 ىلإ 23.2

Flow: ةقيد/رئل 114.1 ىلإ 27.2 ؛ةعاس/م3 6.84 ىلإ 1.63

Shipping Information

UPC-A: 0611698156100

ةبب قحلا/ةمكلا 12

كسكملا يف عَنُص :لصألا

يطيحم حول 1620

يضرأ حول 1440

ةيسيئر ةنوترك 12

I-40 تالزونل ءادال تانايب							
لرونل	طغصل		فصن رطقل	ققدتل		لدعم بيسرتل س/م/م	
	راب	لاكسابوليك	م	ءعاسل/ل ³ رتم	ءقيدل/رتل	▲	■
8 ينب (40) حتاف	2.5	250	13.1	1.63	27.2	19	22
	3.0	300	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	350	13.7	1.94	32.3	21	24
	4.0	400	14.0	2.06	34.4	21	24
	4.5	450	14.0	2.18	36.3	22	26
	5.0	500	14.3	2.29	38.2	22	26
	5.5	550	14.6	2.41	40.2	23	26
10 رضخ (41) حتاف	3.0	300	14.6	2.20	36.6	21	24
	3.5	350	14.9	2.37	39.4	21	24
	4.0	400	15.2	2.52	42.0	22	25
	4.5	450	15.5	2.67	44.5	22	25
	5.0	500	15.5	2.81	46.8	23	27
	5.5	550	15.8	2.96	49.3	24	27
	6.0	600	16.2	3.08	51.4	24	27
13 قرزأ (42) حتاف	3.0	300	14.9	2.36	39.4	21	24
	3.5	350	15.2	2.55	42.6	22	25
	4.0	400	15.5	2.73	45.5	23	26
	4.5	450	15.5	2.90	48.3	24	28
	5.0	500	15.8	3.06	51.0	24	28
	5.5	550	16.2	3.23	53.9	25	29
	6.0	600	16.5	3.38	56.3	25	29
15 يدامر (43)	3.0	300	16.2	2.93	48.8	22	26
	3.5	350	16.5	3.19	53.2	24	27
	4.0	400	16.8	3.44	57.3	24	28
	4.5	450	17.1	3.67	61.2	25	29
	5.0	500	17.4	3.89	64.9	26	30
	5.5	550	18.0	4.14	68.9	26	30
	6.0	600	18.3	4.34	72.4	26	30
23 رضخ (44) نكاد	6.2	650	18.3	4.43	73.8	26	31
	3.5	350	18.6	4.48	74.6	26	30
	4.0	400	18.9	4.76	79.4	27	31
	4.5	450	19.2	5.03	83.9	27	32
	5.0	500	19.5	5.29	88.1	28	32
	5.5	550	19.8	5.56	92.7	28	33
	6.0	600	20.1	5.79	96.5	29	33
25 قرزأ (45) نكاد	6.2	620	20.1	5.89	98.1	29	34
	6.5	650	20.1	6.01	100.2	30	34
	6.9	690	20.4	6.19	103.2	30	34
	3.5	350	19.8	4.98	83.0	25	29
	4.0	400	20.1	5.33	88.7	26	30
	4.5	450	20.4	5.65	94.2	27	31
	5.0	500	20.7	5.96	99.3	28	32
25 قرزأ (45) نكاد	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.57	109.6	30	34
	6.2	620	21.0	6.69	111.5	30	35
	6.5	650	21.3	6.84	114.1	30	35
	6.9	690	21.3	7.07	117.8	31	36

ءوطحالم:

بيسرتل تالدعم باسح ل. ءرد 180 ءوازب ليغشتلل بيسرتل تالدعم عيمج باسح م ت 2. يل ءميقلا ءمسق متت ،ءرد 360 ءوازب شاشرلل

ءعرسال ءلء I-40 تالزونل ءادال تانايب							
لرونل	طغصل		فصن رطقل	ققدتل		لدعم بيسرتل س/م/م	
	راب	لاكسابوليك	م	ءعاسل/ل ³ رتم	ءقيدل/رتل	▲	■
8 ينب (40) حتاف	2.5	250	12.2	1.63	27.2	22	25
	3.0	300	12.5	1.80	30.0	23	27
	3.5	350	12.8	1.94	32.3	24	27
	4.0	400	12.8	2.06	34.4	25	29
	4.5	450	13.1	2.18	36.3	25	29
	5.0	500	13.4	2.29	38.2	25	29
	5.5	550	13.4	2.41	40.2	27	31
10 رضخ (41) حتاف	3.0	300	13.4	2.20	36.6	24	28
	3.5	350	13.7	2.37	39.4	25	29
	4.0	400	14.0	2.52	42.0	26	30
	4.5	450	14.0	2.67	44.5	27	31
	5.0	500	14.3	2.81	46.8	27	32
	5.5	550	14.6	2.96	49.3	28	32
	6.0	600	14.6	3.08	51.4	29	33
13 قرزأ (42) حتاف	3.0	300	13.7	2.36	39.4	25	29
	3.5	350	14.0	2.55	42.6	26	30
	4.0	400	14.3	2.73	45.5	27	31
	4.5	450	14.3	2.90	48.3	28	33
	5.0	500	14.6	3.06	51.0	29	33
	5.5	550	14.9	3.23	53.9	29	33
	6.0	600	14.9	3.38	56.3	30	35
15 يدامر (43)	3.0	300	15.2	2.93	48.8	25	29
	3.5	350	15.5	3.19	53.2	26	30
	4.0	400	15.8	3.44	57.3	27	32
	4.5	450	15.8	3.67	61.2	29	34
	5.0	500	16.2	3.89	64.9	30	34
	5.5	550	16.5	4.14	68.9	31	35
	6.0	600	16.5	4.34	72.4	32	37
23 رضخ (44) نكاد	6.2	620	16.5	4.43	73.8	33	38
	3.5	350	16.8	4.48	74.6	32	37
	4.0	400	17.4	4.76	79.4	32	36
	4.5	450	17.7	5.03	83.9	32	37
	5.0	500	17.7	5.29	88.1	34	39
	5.5	550	18.0	5.56	92.7	34	40
	6.0	600	18.3	5.79	96.5	35	40
25 قرزأ (45) نكاد	6.2	620	18.6	5.89	98.1	34	39
	6.5	650	18.6	6.01	100.2	35	40
	6.9	690	18.6	6.19	103.2	36	41
	3.5	350	17.4	4.98	83.0	33	38
	4.0	400	18.0	5.33	88.7	33	38
	4.5	450	18.3	5.65	94.2	34	39
	5.0	500	18.6	5.96	99.3	34	40
25 قرزأ (45) نكاد	5.5	550	18.9	6.29	104.9	35	41
	6.0	600	19.2	6.57	109.6	36	41
	6.2	620	19.5	6.69	111.5	35	41
	6.5	650	19.5	6.84	114.1	36	42
	6.9	690	19.5	7.07	117.8	37	43

ءوطحالم:

بيسرتل تالدعم باسح ل. ءرد 180 ءوازب ليغشتلل بيسرتل تالدعم عيمج باسح م ت 2. يل ءميقلا ءمسق متت ،ءرد 360 ءوازب شاشرلل

1-40 لرون ءادأ تانايب ةجودرم ل ءلباقتم ل							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل م/س	
	راب	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 ● يدامر	3.0	300	15.2	2.75	45.8	12	14
	3.5	350	15.8	2.91	48.5	12	13
	4.0	400	16.2	3.06	51.0	12	14
	4.5	450	16.8	3.20	53.3	11	13
	5.0	500	17.1	3.32	55.4	11	13
	5.5	550	17.4	3.46	57.7	11	13
	6.0	600	17.7	3.58	59.6	11	13
18 ● رما	6.2	620	17.7	3.62	60.4	12	13
	3.0	300	17.4	2.90	48.3	10	11
	3.5	350	17.7	3.15	52.5	10	12
	4.0	400	18.0	3.38	56.4	10	12
	4.5	450	18.0	3.61	60.1	11	13
	5.0	500	18.3	3.82	63.7	11	13
	5.5	550	18.9	4.05	67.5	11	13
20 ● نكاد ينب	6.0	600	19.2	4.25	70.8	12	13
	6.2	620	19.2	4.33	72.1	12	14
	6.5	650	19.5	4.43	73.9	12	13
	3.5	350	18.3	3.98	66.2	12	14
	4.0	400	18.9	4.26	71.1	12	14
	4.5	450	19.2	4.54	75.6	12	14
	5.0	500	19.5	4.80	80.0	13	15
23 ● نكاد رصا	5.5	550	20.1	5.08	84.7	13	15
	6.0	600	19.8	5.32	88.7	14	16
	6.2	620	19.8	5.42	90.4	14	16
	6.5	650	20.1	5.55	92.5	14	16
	6.9	690	20.1	5.74	95.7	14	16
	3.5	350	18.9	4.23	70.6	12	14
	4.0	400	19.5	4.55	75.8	12	14
25 ● نكاد قرزا	4.5	450	19.8	4.85	80.8	12	14
	5.0	500	20.1	5.14	85.6	13	15
	5.5	550	20.4	5.45	90.8	13	15
	6.0	600	20.7	5.71	95.1	13	15
	6.2	620	20.7	5.82	97.0	14	16
	6.5	650	20.7	5.96	99.4	14	16
	6.9	690	21.0	6.17	102.9	14	16
28 ● دوسا	3.5	350	19.5	4.60	76.7	12	14
	4.0	400	20.1	4.92	82.1	12	14
	4.5	450	20.4	5.23	87.2	13	14
	5.0	500	20.7	5.52	92.0	13	15
	5.5	550	21.0	5.84	97.3	13	15
	6.0	600	21.3	6.10	101.7	13	15
	6.2	620	21.3	6.22	103.6	14	16
	6.5	650	21.3	6.36	106.0	14	16
	6.9	690	21.6	6.57	109.5	14	16
	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17

ءطحا ل م:
ءجود 360 ءيوازب ل ءغش ل ل ب سرتل تالءدم ءم ء باسح م

ءجودرم ل او ءلباقتم ل 1-40 لرون ءادأ تانايب ءع رسل ءل ء							
لرون ل	طغصل		فصن رطق ل	ق فدت ل		لدعم ب سرتل م/س	
	Bar	لاكسابوليك		ءعاسل/ل ³ رتم	ءق قدل/رتل	■	▲
15 ● يدامر	3.0	300	13.7	2.75	45.8	15	17
	3.5	350	14.0	2.91	48.5	15	17
	4.0	400	14.3	3.06	51.0	15	17
	4.5	450	14.6	3.20	53.3	15	17
	5.0	500	14.9	3.32	55.4	15	17
	5.5	550	15.2	3.46	57.7	15	17
18 ● رما	3.0	300	14.6	2.90	48.3	14	16
	3.5	350	14.9	3.15	52.5	14	16
	4.0	400	15.2	3.38	56.4	15	17
	4.5	450	15.4	3.61	60.1	15	18
	5.0	500	15.6	3.82	63.7	16	18
20 ● نكاد ينب	5.5	550	15.8	4.05	67.5	16	19
	4.0	400	15.8	4.27	71.1	17	20
	4.5	450	16.0	4.54	75.6	18	20
	5.0	500	16.2	4.80	80.0	18	21
	5.5	550	16.4	5.08	84.7	19	22
	6.0	600	16.6	5.32	88.7	19	22
23 ● نكاد رصا	6.5	650	16.9	5.55	92.5	19	22
	4.0	400	16.5	4.55	75.8	17	19
	4.5	450	16.7	4.85	80.8	17	20
	5.0	500	16.9	5.14	85.6	18	21
	5.5	550	17.1	5.45	90.8	19	22
	6.0	600	17.3	5.71	95.1	19	22
25 ● نكاد قرزا	6.5	650	17.6	5.96	99.4	19	22
	4.0	400	16.8	4.93	82.1	18	20
	4.5	450	17.0	5.23	87.2	18	21
	5.0	500	17.2	5.52	92.0	19	22
	5.5	550	17.4	5.84	97.3	19	22
	6.0	600	17.6	6.10	101.7	20	23
28 ● دوسا	6.5	650	17.9	6.36	106.0	20	23
	4.5	450	17.5	6.38	106.4	21	24
	5.0	500	17.7	6.68	111.3	21	25
	5.5	550	18.0	7.00	116.7	22	25
	6.0	600	18.1	7.27	121.1	22	26
	6.5	650	18.4	7.52	125.3	22	26
ءطحا ل م: ءجود 180 اءراءم ل ءغش ءيوازب ب سرتل تالءدم ءم ء باسح م ءي 2. ل ء م قرل م سقا ، ءجود 360 ءيوازب شاشرل ب سرتل لءدم ل							
	7.0	696	18.7	7.76	129.4	22	26

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.