I-40-06-SS-R

العلامة التجارية: ري المسطحات الخضراء

خط المنتجات: رشاشات دوارة

طراز المنتج: I-40

وحدة الاحتفاظ بالمخزون: I4006SSR

الوصف: رشاش دوار I-40، 15 سم، قابل للتعديل من 50 إلى 360 درجة، فتحة داخل 1 بوصة (25 مم)، أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ، محبس مانع للارتداد، مُعرّف المياه المعالَجة، يأتي مع ستة نوزلات

Dimensions

الارتفاع: 260.35 مم

إرتفاع القاذف: 6"

قطر: 50.80 مم

القطر المكشوف: 50.80 مم

Operating Specifications

Arc: 50° to 360°

Operating Pressure: من 2.5 إلى 7.0 بار؛ من 250 إلى 700 كيلوباسكال

Precipitation Rate: 10 ملم/ساعة

Radius: 13.1 إلى 23.2 م

Flow: 1.63 إلى 6.84 م3/ساعة؛ 27.2 إلى 114.1 لتر/دقيقة

Shipping Information

UPC-A: 0611698156698

الكمية/الحقيبة: 12

الأصل: صُنِعَ في المكسيك

لوح محيطي: 1440

لوح أرضي: 1080

كرتونة رئيسية: 12

بيانات الأداء لنوزلات I-40 عالية السرعة

النوزل	الضغط		نصف القطر	التدفق		معدل الترسيب مم/س	
	بار	كيلوباسكال	م	متر³/الساعة	لتر/الدقيقة	■	▲
8 ● (40) بني فاتح	2.5	250	12.2	1.63	27.2	22	25
	3.0	300	12.5	1.80	30.0	23	27
	3.5	350	12.8	1.94	32.3	24	27
	4.0	400	12.8	2.06	34.4	25	29
	4.5	450	13.1	2.18	36.3	25	29
	5.0	500	13.4	2.29	38.2	25	29
	5.5	550	13.4	2.41	40.2	27	31
10 ● (41) أخضر فاتح	3.0	300	13.4	2.20	36.6	24	28
	3.5	350	13.7	2.37	39.4	25	29
	4.0	400	14.0	2.52	42.0	26	30
	4.5	450	14.0	2.67	44.5	27	31
	5.0	500	14.3	2.81	46.8	27	32
	5.5	550	14.6	2.96	49.3	28	32
	6.0	600	14.6	3.08	51.4	29	33
13 ● (42) أزرق فاتح	3.0	300	13.7	2.36	39.4	25	29
	3.5	350	14.0	2.55	42.6	26	30
	4.0	400	14.3	2.73	45.5	27	31
	4.5	450	14.3	2.90	48.3	28	33
	5.0	500	14.6	3.06	51.0	29	33
	5.5	550	14.9	3.23	53.9	29	33
	6.0	600	14.9	3.38	56.3	30	35
15 ● (43) رمادي	3.0	300	15.2	2.93	48.8	25	29
	3.5	350	15.5	3.19	53.2	26	30
	4.0	400	15.8	3.44	57.3	27	32
	4.5	450	15.8	3.67	61.2	29	34
	5.0	500	16.2	3.89	64.9	30	34
	5.5	550	16.5	4.14	68.9	31	35
	6.0	600	16.5	4.34	72.4	32	37
	6.2	620	16.5	4.43	73.8	33	38
23 ● (44) أخضر داكن	3.5	350	16.8	4.48	74.6	32	37
	4.0	400	17.4	4.76	79.4	32	36
	4.5	450	17.7	5.03	83.9	32	37
	5.0	500	17.7	5.29	88.1	34	39
	5.5	550	18.0	5.56	92.7	34	40
	6.0	600	18.3	5.79	96.5	35	40
	6.2	620	18.6	5.89	98.1	34	39
	6.5	650	18.6	6.01	100.2	35	40
	6.9	690	18.6	6.19	103.2	36	41
25 ● (45) أزرق داكن	3.5	350	17.4	4.98	83.0	33	38
	4.0	400	18.0	5.33	88.7	33	38
	4.5	450	18.3	5.65	94.2	34	39
	5.0	500	18.6	5.96	99.3	34	40
	5.5	550	18.9	6.29	104.9	35	41
	6.0	600	19.2	6.57	109.6	36	41
	6.2	620	19.5	6.69	111.5	35	41
	6.5	650	19.5	6.84	114.1	36	42
	6.9	690	19.5	7.07	117.8	37	43

ملاحظة:
تم حساب جميع معدلات الترسيب للتشغيل بزاوية 180 درجة. لحساب معدلات الترسيب للرشاش بزاوية 360 درجة، تتم قسمة القيمة على 2.

بيانات الأداء لنوزلات I-40

النوزل	الضغط		نصف القطر	التدفق		معدل الترسيب مم/س	
	بار	كيلوباسكال	م	متر³/الساعة	لتر/الدقيقة	■	▲
8 ● (40) بني فاتح	2.5	250	13.1	1.63	27.2	19	22
	3.0	300	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	350	13.7	1.94	32.3	21	24
	4.0	400	14.0	2.06	34.4	21	24
	4.5	450	14.0	2.18	36.3	22	26
	5.0	500	14.3	2.29	38.2	22	26
	5.5	550	14.6	2.41	40.2	23	26
10 ● (41) أخضر فاتح	3.0	300	14.6	2.20	36.6	21	24
	3.5	350	14.9	2.37	39.4	21	24
	4.0	400	15.2	2.52	42.0	22	25
	4.5	450	15.5	2.67	44.5	22	25
	5.0	500	15.5	2.81	46.8	23	27
	5.5	550	15.8	2.96	49.3	24	27
	6.0	600	16.2	3.08	51.4	24	27
13 ● (42) أزرق فاتح	3.0	300	14.9	2.36	39.4	21	24
	3.5	350	15.2	2.55	42.6	22	25
	4.0	400	15.5	2.73	45.5	23	26
	4.5	450	15.5	2.90	48.3	24	28
	5.0	500	15.8	3.06	51.0	24	28
	5.5	550	16.2	3.23	53.9	25	29
	6.0	600	16.5	3.38	56.3	25	29
15 ● (43) رمادي	3.0	300	16.2	2.93	48.8	22	26
	3.5	350	16.5	3.19	53.2	24	27
	4.0	400	16.8	3.44	57.3	24	28
	4.5	450	17.1	3.67	61.2	25	29
	5.0	500	17.4	3.89	64.9	26	30
	5.5	550	18.0	4.14	68.9	26	30
	6.0	600	18.3	4.34	72.4	26	30
	6.2	650	18.3	4.43	73.8	26	31
23 ● (44) أخضر داكن	3.5	350	18.6	4.48	74.6	26	30
	4.0	400	18.9	4.76	79.4	27	31
	4.5	450	19.2	5.03	83.9	27	32
	5.0	500	19.5	5.29	88.1	28	32
	5.5	550	19.8	5.56	92.7	28	33
	6.0	600	20.1	5.79	96.5	29	33
	6.2	620	20.1	5.89	98.1	29	34
	6.5	650	20.1	6.01	100.2	30	34
	6.9	690	20.4	6.19	103.2	30	34
25 ● (45) أزرق داكن	3.5	350	19.8	4.98	83.0	25	29
	4.0	400	20.1	5.33	88.7	26	30
	4.5	450	20.4	5.65	94.2	27	31
	5.0	500	20.7	5.96	99.3	28	32
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.57	109.6	30	34
	6.2	620	21.0	6.69	111.5	30	35
	6.5	650	21.3	6.84	114.1	30	35
	6.9	690	21.3	7.07	117.8	31	36

ملاحظة:
تم حساب جميع معدلات الترسيب للتشغيل بزاوية 180 درجة. لحساب معدلات الترسيب للرشاش بزاوية 360 درجة، تتم قسمة القيمة على 2.

بيانات أداء نوزل I-40 المتقابلة والمزدوجة عالية السرعة

النوزل	الضغط		نصف القطر	التدفق		معدل الترسيب مم/س	
	Bar	كيلوباسكال	م	متر³/الساعة	لتر/الدقيقة	■	▲
15 ● رمادي	3.0	300	13.7	2.75	45.8	15	17
	3.5	350	14.0	2.91	48.5	15	17
	4.0	400	14.3	3.06	51.0	15	17
	4.5	450	14.6	3.20	53.3	15	17
	5.0	500	14.9	3.32	55.4	15	17
	5.5	550	15.2	3.46	57.7	15	17
18 ● أحمر	3.0	300	14.6	2.90	48.3	14	16
	3.5	350	14.9	3.15	52.5	14	16
	4.0	400	15.2	3.38	56.4	15	17
	4.5	450	15.4	3.61	60.1	15	18
	5.0	500	15.6	3.82	63.7	16	18
	5.5	550	15.8	4.05	67.5	16	19
20 ● بني داكن	4.0	400	15.8	4.27	71.1	17	20
	4.5	450	16.0	4.54	75.6	18	20
	5.0	500	16.2	4.80	80.0	18	21
	5.5	550	16.4	5.08	84.7	19	22
	6.0	600	16.6	5.32	88.7	19	22
	6.5	650	16.9	5.55	92.5	19	22
23 ● أخضر داكن	4.0	400	16.5	4.55	75.8	17	19
	4.5	450	16.7	4.85	80.8	17	20
	5.0	500	16.9	5.14	85.6	18	21
	5.5	550	17.1	5.45	90.8	19	22
	6.0	600	17.3	5.71	95.1	19	22
	6.5	650	17.6	5.96	99.4	19	22
25 ● أزرق داكن	4.0	400	16.8	4.93	82.1	18	20
	4.5	450	17.0	5.23	87.2	18	21
	5.0	500	17.2	5.52	92.0	19	22
	5.5	550	17.4	5.84	97.3	19	22
	6.0	600	17.6	6.10	101.7	20	23
	6.5	650	17.9	6.36	106.0	20	23
28 ● أسود	4.5	450	17.5	6.38	106.4	21	24
	5.0	500	17.7	6.68	111.3	21	25
	5.5	550	18.0	7.00	116.7	22	25
	6.0	600	18.1	7.27	121.1	22	26
	6.5	650	18.4	7.52	125.3	22	26
	7.0	696	18.7	7.76	129.4	22	26

ملاحظة:
يتم حساب جميع معدلات الترسيب لزاوية تشغيل مقدارها 180 درجة.
لمعدل الترسيب لرشاش بزاوية 360 درجة، اقسم الرقم على 2.

بيانات أداء نوزل I-40 المتقابلة المزدوجة

النوزل	الضغط		نصف القطر	التدفق		معدل الترسيب مم/س	
	بار	كيلوباسكال	م	متر³/الساعة	لتر/الدقيقة	■	▲
15 ● رمادي	3.0	300	15.2	2.75	45.8	12	14
	3.5	350	15.8	2.91	48.5	12	13
	4.0	400	16.2	3.06	51.0	12	14
	4.5	450	16.8	3.20	53.3	11	13
	5.0	500	17.1	3.32	55.4	11	13
	5.5	550	17.4	3.46	57.7	11	13
	6.0	600	17.7	3.58	59.6	11	13
	6.2	620	17.7	3.62	60.4	12	13
18 ● أحمر	3.0	300	17.4	2.90	48.3	10	11
	3.5	350	17.7	3.15	52.5	10	12
	4.0	400	18.0	3.38	56.4	10	12
	4.5	450	18.0	3.61	60.1	11	13
	5.0	500	18.3	3.82	63.7	11	13
	5.5	550	18.9	4.05	67.5	11	13
	6.0	600	19.2	4.25	70.8	12	13
	6.2	620	19.2	4.33	72.1	12	14
	6.5	650	19.5	4.43	73.9	12	13
20 ● بني داكن	3.5	350	18.3	3.98	66.2	12	14
	4.0	400	18.9	4.26	71.1	12	14
	4.5	450	19.2	4.54	75.6	12	14
	5.0	500	19.5	4.80	80.0	13	15
	5.5	550	20.1	5.08	84.7	13	15
	6.0	600	19.8	5.32	88.7	14	16
	6.2	620	19.8	5.42	90.4	14	16
	6.5	650	20.1	5.55	92.5	14	16
	6.9	690	20.1	5.74	95.7	14	16
23 ● أخضر داكن	3.5	350	18.9	4.23	70.6	12	14
	4.0	400	19.5	4.55	75.8	12	14
	4.5	450	19.8	4.85	80.8	12	14
	5.0	500	20.1	5.14	85.6	13	15
	5.5	550	20.4	5.45	90.8	13	15
	6.0	600	20.7	5.71	95.1	13	15
	6.2	620	20.7	5.82	97.0	14	16
	6.5	650	20.7	5.96	99.4	14	16
	6.9	690	21.0	6.17	102.9	14	16
25 ● أزرق داكن	3.5	350	19.5	4.60	76.7	12	14
	4.0	400	20.1	4.92	82.1	12	14
	4.5	450	20.4	5.23	87.2	13	14
	5.0	500	20.7	5.52	92.0	13	15
	5.5	550	21.0	5.84	97.3	13	15
	6.0	600	21.3	6.10	101.7	13	15
	6.2	620	21.3	6.22	103.6	14	16
	6.5	650	21.3	6.36	106.0	14	16
	6.9	690	21.6	6.57	109.5	14	16
28 ● أسود	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17

ملاحظة:
تم حساب جميع معدلات الترسيب للتشغيل بزاوية 360 درجة.

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.