



PGJ-04

ءارضخ لآ اءاطس م لآ یر :ءیرا ءل ءم الء لآ

ءراو ءاشاشر :ءا ءنم لآ طخ

ءءنم لآ زارط : PGJ

نوزم لآ ب طافء ءال ءءو : PGJ04

ءءف ، ءءر ء 360 ىل 40 ن م لى ءءل ل لبا ق ، م س 10 ، راو ءل PGJ شاشر :فصولا
2.0 لزون هى لء ءءب ءم ى ءأى ، ءصوب 1/2 لءاء

Dimensions

م م 180.98 :ءافء رالآ

زفا ءل ءافء رآ : 4"

م م 28.58 :رطق

م م 28.58 :فوش ءم لآ رطق لآ



Operating Specifications

Arc: 40° to 360°

Operating Pressure: 4.1 ىل 7.0 bar؛ 410 ىل 700 لآ ءس اب و لى ء

Precipitation Rate: 15 م/م ل

Radius: 4.3 ىل 10.4 م

Flow: ءق قءر ءل 36.0 ىل 1.2 ن م ؛ ءع اس/م 2.22 ىل 0.07 ن م

Shipping Information

UPC-A: 0611698139646

ءب ءق ءل/ءم ءل: 25

ءس ءم لآ فءء نوص: لصالآ

ءطى ءم ءول: 3000

ءضرأ ءول: 2400

ءس ءى ءر ءن و ءرك: 25

PGJ Nozzle Performance Data							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
.75 ● Red	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0 ● Red	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5 ● Red	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0 ● Red	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5 ● Red	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0 ● Red	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0 ● Red	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20
5.0 ● Red	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21
Notes: All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.