



PGJ-06 - V

ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتلةمالةل

ءراود تاشاشر :تاجتنملاطخ

جتنملا زارط : PGJ

نوزملا ب طاافتحالةدحو : PGJ06V

ءجرد 360 ىلإ ءجرد 40 ن م لىدعتلل لباق ،م س 15 ،راودلا PGJ شاشر :فصولا
ءتبت م 2.0 ءهوف ،صحف مامص ،ءصوب ½ لخدم

Dimensions

م 231.78 :ءافتلالا

6" :زفاقلا ءافترا

م 28.58 :رطق

م 28.58 :فوشكملا رطقلا



Operating Specifications

Arc: 40° to 360°

Operating Pressure: 4.1 ىلإ 7.0 bar؛ 410 ىلإ 700 لاسابوليك

Precipitation Rate: 15 م/لم س

Radius: 4.3 ىلإ 10.4 م

Flow: ءقيد/رتل 36.0 ىلإ 1.2 ن م ؛ءعاس/م 2.22 ىلإ 0.07 ن م

Shipping Information

UPC-A: 0611698139691

ءببىقحلا/ءمكلا: 25

كيسكملا فىءعُنص: لصالا

ءىطىحم حول: 2100

ءىضرا حول: 1800

ءىسىئر ءنوترك: 25

PGJ Nozzle Performance Data							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
.75 ● Red	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0 ● Red	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5 ● Red	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0 ● Red	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5 ● Red	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0 ● Red	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0 ● Red	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20
5.0 ● Red	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21
Notes: All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/pgj/pgj-06-v020326>