



PGJ-12-R

ءارضخ لآ اآاطس م لآ یر :ءیراآ لآ ءم الء لآ

ءراود آاشاشر :آاآ لآ نم لآ طخ

آآ لآ نم لآ زارط : PGJ

نوزخم لآ ب طافآ لآ ءآو : PGJ12R

لآ ١٢ ءم ،ءآرد 360 ىل 40 ن م لآ ءءل ل لآ باق ،م س 30 ،راو لآ PGJ شاشر :فصولا
2.0 لزون هىل لآ ءبآم ىآأى ،ءآل لآ م لآ هاى م لآ فزغم ،ءصوب


Dimensions

م 415.93 :ءافآ لآ

12" :زفا لآ ءافآ لآ

م 28.58 :رطق

م 28.58 :فوش كم لآ رطق لآ



Operating Specifications

Arc: 40° to 360°

Operating Pressure: 4.1 ىل 7.0 bar؛ 410 ىل 700 لآ كسابولى ك

Precipitation Rate: 15 م/ل م

Radius: 4.3 ىل 10.4 م

Flow: ءق قءر لآ 36.0 ىل 1.2 ن م ؛ ءعاس/م 2.22 ىل 0.07 ن م

Shipping Information

UPC-A: 0611698139745

12 :ءب قح لآ/ءم ك لآ

كس كم لآ فزغم لآ :لصالا

1440 :ىطى ح م حول

1080 :ىضرا حول

12 :ءس ىر ءن ورك

PGJ Nozzle Performance Data							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
.75 ● Red	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0 ● Red	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5 ● Red	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0 ● Red	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5 ● Red	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0 ● Red	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0 ● Red	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20
5.0 ● Red	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21
Notes: All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/pgj/pgj-12-r>
020326