ST-1600-HS-BR

العلامة التجارية: ري المسطحات الخضراء

خط المنتجات: نظام ST

طراز المنتج: ST-1600-HS-BR

وحدة الاحتفاظ بالمخزون: ST1600HSBR

الوصف: رشاش العشب الصناعي Synthetic turf الدوّار، حامل للأنبوب المنبثق، قابل للتعديل من 40 إلى 360 درجة، فتحة داخل بسن حلزوني بريطاني 5 سم، عالي السرعة، يأتي مع ستة نوزلات (16–26)

Dimensions

حجم المدخل: 2"

Shipping Information

UPC-A: 0611698027660

الكمية/الحقيبة: 6

لوح محيطي: 120

لوح أرضي: 120

كرتونة رئيسية: 6

بيانات الأداء لنوزلات ST-1600							
النوزل	الضغط		نصف القطر	التدفق		معدل الترسيب مل/م/س	
	بار	كيلوباسكال	م	متر³/الساعة	لتر/الدقيقة	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

ملاحظة: تم حساب جميع معدلات الترسيب للتشغيل بزاوية 180 درجة. لحساب معدلات الترسيب للرشاش بزاوية 360 درجة، تتم قسمة القيمة على 2.

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/ar/node/430861
121625