

flow-CLIK



ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتلةمالة

راعشتسالةزهجأ :تاجتنملاطخ

راعشتسم :جتنملا زارط Flow-Click™

نوزملا ب طاقتحالةدحو : FLOWCLIK

ءمرب ءدحو وراعشتسالةزهج قفدتلا راعشتسالةزهج ءومجم نمضتت :فصولا
بببأنألا ببكرتل FCT ءلصو راعشتسالةزهج بلطتو

Shipping Information

UPC-A: 0611698126646

نصلال ي ف عنص :لصألا

ءطيم حول : 400

ءضرأ حول : 320

ءسئرة نوترك : 10

Additional Information

قفدتلا :راعشتسالةزهج عون

Pipe Diameter	Flow-Click Flow Range	
	Minimum	Suggested maximum*
25 mm	23	64
40 mm	50	132
50 mm	76	208
80 mm	150	450
100 mm	225	750

* Good design practice dictates the maximum flow not to exceed 1.5 m/sec. Suggested maximum flow is based upon Class 200 IPS plastic pipe.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/mstshr-flow-cliktm/flow-clik>
020326