



ECO-04-800SR-360

ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتلا ةمالعلا

تاشاشرلا ماسجأ :تاجتنملا طخ

راودلا ECO-Rotator شاشر :جتنملا زارط

نوزخملا اب طاقتحالا ةدحو :ECO04800SR360

MP800SR-360 لزون عم مس 10 قثبنم بوبنأ ،Eco-Rotator شاشر :فصولا
لخادلا ةحتفل ةريبك رتلف ةافصم ،ةجرد 360 ،م 3.5 إلى 1.8 نم رطقلا فصن
ةصوب ½ لخاد ةحتف

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2.8 راب ؛ 280 وليك

Precipitation Rate: 20 م/م/س

Radius: 2.6 إلى 3.5 رتم

Flow: 0.14 إلى 0.22 م³/س ؛ 2.38 إلى 3.71 رتلف/د

Shipping Information

UPC-A: 0611698834855

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف عنص :لمألا

يطيحم حول :9000

يضرأ حول :7200

ةيسيئر ةنوترك :50

ECO ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		

90°	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180°	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210°	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
360°	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle

Blue: 90° to 210°

Grey: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1.7	170			7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200			8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250			8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300			9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350			9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380			9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170			7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200			8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250			8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280			9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300			9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350			9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380			9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170			7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200			8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250			8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280			9.1	0.48	8.02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-eco-rotator-aldwar/eco-04-800sr-360>
020226