



eco-04-30-90

ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتلةمالةل

تاشاشرللماسجأ :تاجتنملاطخ

راودل Eco-Rotator شاشر :جتنملا زارط

نوزخملاب طافتحالةدحو :ECO043090

فصن ،MP3000-90 لزون عم مس 10 قثبنم بوبنأ ،Eco-Rotator شاشر :فصولا
ةحتفل ةريبك حيشرت ةافصم ،ةجرد 210 إلى 90 م ،م 9 إلى 6.7 م رطقل
ةصوب ½ لخال ةحتف ،لخال

Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2.8 راب ؛ 280 وليك

Precipitation Rate: 10 م/م/س

Radius: 8.2 إلى 9.1 م

Flow: 0.17 إلى 0.23 م³/س ؛ 2.88 إلى 3.83 ل/د/رتل

Shipping Information

UPC-A: 0611698157008

ةيكرمألة دحتملا تايالولا ي ف عُنص :لمألا

ي طيحم حول :9000

ي صرأ حول :7200

ةيسيئر ةنوترك :50

ECO ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		

90°	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180°	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210°	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
360°	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle

Blue: 90° to 210°

Grey: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1.7	170			7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200			8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250			8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300			9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350			9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380			9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170			7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200			8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250			8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280			9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300			9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350			9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380			9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170			7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200			8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250			8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280			9.1	0.48	8.02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-eco-rotator-aldwar/eco-04-30-90020326>