

10A-HE



ءارضال اءاسم ال ر :ءرااء ال ءمالءال

الزون ال :اءاء ال طء

ءافال ءالاع Pro الزون :اءاء ال رارط

10AHE :نوزءم ال اب طافاء ال ءءو

360 ءل 0 ن م لءءءل ل لباق ر سوق ،رءم 3.0 ،ءافال ال لءل لءون :فصولا
نءاء قرزا ،ءءرء

Shipping Information

UPC-A: 0611698945391

ءطءءم ءول :40000

ءضرأ ءول :40000

ءءسءءر ءونءرك :250

Additional Information

رطق ال فصن :3.0 m

رءءء ءنوءءر 8A-HE



م 2.4 رءلءل ءصن
360° ءل ءل 0° نم ءءواءب طءءل ءنءكم|
ءءرء 20 راسمءل

رل سول سول	طع صلا		رطو لاف صن		ق ف دتلا		س/م لم ب س رتلا لدعم	
	راب	لاك س اب و لك	م	ع اس ل/ل ر ت م	ة ق ي ق د ل/ل ر ت ل	■	▲	
90° 	1.0	100	2.0	0.05	0.87	52	60	
	1.5	150	2.2	0.06	1.02	51	59	
	2.1	210	2.4	0.06	1.06	44	51	
	2.5	250	2.6	0.07	1.21	43	50	
	3.0	300	2.8	0.08	1.32	41	47	
180° 	1.0	100	2.0	0.10	1.65	49	57	
	1.5	150	2.2	0.11	1.85	46	53	
	2.1	210	2.4	0.12	2.08	43	50	
	2.5	250	2.6	0.14	2.37	42	48	
	3.0	300	2.8	0.15	2.57	39	45	
270° 	1.0	100	2.0	0.15	2.47	49	57	
	1.5	150	2.2	0.17	2.78	46	53	
	2.1	210	2.4	0.19	3.11	43	50	
	2.5	250	2.6	0.21	3.55	42	48	
	3.0	300	2.8	0.23	3.86	39	45	
360° 	1.0	100	2.0	0.20	3.29	49	57	
	1.5	150	2.2	0.22	3.71	46	53	
	2.1	210	2.4	0.25	4.15	43	50	
	2.5	250	2.6	0.28	4.73	42	50	
	3.0	300	2.8	0.31	5.50	39	45	

نءاء ءرءء 10A-HE



م 3.0 رءلءل ءصن
360° ءل ءل 0° نم ءءواءب طءءل ءنءكم|
ءءرء 25 راسمءل

س/م لم بيسر التل ل دعم	ق ف د ت ل ا		ر ط ا ل ا ف ص ن		ط غ ص ل ا		ير ل ا س و ق
▲	■	ة ق ي ق د ل ا ر ت ل	ة غ ا س ل ا ر ت م	م	ل ا ك س ا ب و ل ي ك	ر ا ب	
90° 	52	45	1.36	0.08	2.7	100	1.0
	55	48	1.55	0.09	2.8	150	1.5
	51	44	1.67	0.10	3.0	210	2.1
	52	45	1.82	0.11	3.1	250	2.5
	52	45	1.93	0.12	3.2	300	3.0
180° 	50	44	2.65	0.16	2.7	100	1.0
	52	45	2.94	0.18	2.8	150	1.5
	50	43	3.24	0.19	3.0	210	2.1
	51	44	3.52	0.21	3.1	250	2.5
	51	44	3.79	0.23	3.2	300	3.0
270° 	50	44	3.97	0.24	2.7	100	1.0
	52	45	4.41	0.26	2.8	150	1.5
	50	43	4.85	0.29	3.0	210	2.1
	51	44	5.28	0.32	3.1	250	2.5
	51	44	5.68	0.34	3.2	300	3.0
360° 	50	44	5.30	0.32	2.7	100	1.0
	52	45	5.88	0.35	2.8	150	1.5
	50	43	6.47	0.39	3.0	210	2.1
	51	44	7.04	0.42	3.1	250	2.5

ي ن ب 12A-HE



م 3.7: رطوبت اقصی

360° إلى 0° ن م ة وازب طبض لة ة ن ا كم
ة ج رد 25 راس م ل

س/م ل م ب س ر ت ل ا ل د ع م	ق ف د ت ل ا	ر ط ق ل ا ف ص ن	ط ا غ ص ل ا	ي ر ل ا س و ق				
▲	■	ه ق ي ق د ل ا ر ت ل	ع ا س ل ا / 3 ر ت م	م	ل ا ك س ا ب و ل ي ك	ر ا ب		
	90°	1.0	100	3.3	0.12	2.01	44	51
	1.5	150	3.5	0.13	2.23	44	51	
	2.1	210	3.7	0.14	2.38	42	48	
	2.5	250	3.8	0.16	2.65	44	51	
	3.0	300	3.9	0.17	2.84	45	51	
	180°	1.0	100	3.3	0.23	3.88	43	49
	1.5	150	3.5	0.125	4.24	42	48	
	2.1	210	3.7	0.28	4.62	40	47	
	2.5	250	3.8	0.30	5.03	42	48	
	3.0	300	3.9	0.33	5.53	42	50	
	270°	1.0	100	3.3	0.35	5.82	43	49
	1.5	150	3.5	0.38	6.36	42	48	
	2.1	210	3.7	0.42	6.93	40	47	
	2.5	250	3.8	0.45	7.55	42	48	
	3.0	300	3.9	0.50	8.29	44	50	
	360°	1.0	100	3.3	0.47	7.76	43	49
	1.5	150	3.5	0.51	8.48	42	48	
	2.1	210	3.7	0.55	9.24	40	47	
	2.5	250	3.8	0.60	10.07	42	48	
	3.0	300	3.9	0.66	11.05	44	50	

دوس 15A-H



م 4.6: رطوبت اقصی

360° إلى 0° ن م ة وازب طبض ل ة ن ا ك م
ة ج ر د 25 ر ا س م ل ا

س/م ل م بي س رت ل ا ل دعم	ق ف د ت ل ا	ر ط ا ل ا ف ص ن	ط ا غ ص ل ا	ي ر ل ا س و ق		
▲	■	ق ي ق د ل ا ر ت ل	ع ا س ا ل ا ر ت م	م	ل ا ك س ا ب و ل ي ك	ر ا ب
90° 	46	40	2.95	0.18	4.2	100
	48	41	3.33	0.20	4.4	150
	48	41	3.63	0.22	4.6	210
	51	44	4.05	0.24	4.7	250
	51	45	4.28	0.26	4.8	300
180° 	45	39	5.78	0.35	4.2	100
	46	40	6.38	0.38	4.4	150
	46	40	7.08	0.42	4.6	210
	49	42	7.76	0.47	4.7	250
	50	44	8.39	0.50	4.8	300
270° 	45	39	8.67	0.52	4.2	100
	46	40	9.58	0.57	4.4	150
	46	40	10.62	0.64	4.6	210
	49	42	11.64	0.70	4.7	250
	50	42	12.59	0.75	4.8	300
360° 	45	39	11.56	0.69	4.2	100
	46	40	12.77	0.77	4.4	150
	46	40	14.16	0.85	4.6	210
	49	42	15.52	0.93	4.7	250
	50	44	16.78	1.01	4.8	300

17A-H یدامر



م 4.6: رطوبت اقصی

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/nwzlat-pro-alyt-alkfat/10a-he020326>