

PGJ

في ري بك راود شاشر ايازم عي مج ةناتم ال ديدش PGJ رفوي هايملل ةرفوم تالزون عم، ريغص شاشر مجح ةم زح يرلا سوقل لهس ليدعتو.

ةيساس ال تازي ال

- ةحتفل او سألرل تاذ طبض ال ليماوص حمست
- طب رحاتفم م ادختساب رطق ال فصن طبض
- ضيرع يغارب كفم وأ Hunter
- طاफल ل 360° إلى 40° نم طبض لل لباق ير سوق
- ةبسانم ال قطانم ال في هايملل إلى
- عرسئي عنصم ال في بكزمل يسايقل ال 2.0 لزون
- ب يكرتل
- عيرس ال طبض لل QuickCheck™ يرلا سوق ةي آل
- يرلا سوقل

ليغشت ال تافصاوم

- 8: تالزون ال تاراخي
- م 10.7 إلى 4.3: رطق ال فصن
- 16.7 إلى 1.4؛ ةعاس/م 3/1.0 إلى 0.08: قفدت ال
- ةقيقد/رتل
- ل اكسابولي ك 380 إلى 170؛ راب 3.8 إلى 1.7؛ ةب يصوم ال طغض ال قاطن
- ل اكسابولي ك 700 إلى 140؛ راب 7.0 إلى 1.4؛ ليغشت ال طغض ال قاطن
- أبيرقت ةعاس/م 15: بيسرل لدعم
- أبيرقت 15°: لزون ال راسم
- نانتس: نامض ال ةرتف

عنصم ال في ةبكزمل تاراخي ال

- PGJ-00: انثتساب (م 2.1 إلى لصي عافترا ب) فيرصلت ال دادترال عنام سبحم
- ةجلعالم ال هايملل صاح اعاطغ

مدختسم ال ةطساوب ةيراي تخال ال تايكرتل

- (مقر ةعطق ال) PGJ-00: انثتساب (م 2.1 عافترا ي تخ) فيرصلت لل عنام سبحم
- PGJ-00 (م 9.7 إلى لصي عافترا ب) HC-50F-50M: فيرصلت ال دادترال عنام سبحم



PGJ NOZZLE PERFORMANCE DATA							
Nozzle	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
.75 • Red	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0 • Red	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5 • Red	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0 • Red	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5 • Red	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0 • Red	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0 • Red	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18	20

5.0 • Red	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18	21
Notes: All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshashat-dwart/pgj020326>