

I-40

تازيملاب ةلماش ةمئاق ىلع I-40 راودلا شاشرلا يوتحي
لضفألا رايخال هللعت يثلاو اهتيقوت تمت يثلا
تابلطتملا تاذ ةعساو تاحاسم ىلع بشعل عيراشمل

ةيساسألا تازيمل

- ةلصاحلا ةيئاقلا تازيمل سوك ةداعإ ةزيمل لمعت
سوك طمن ىلإ جربلا ةداعإ ىلع عارتخا ةءارب ىلع
لباق يرسوك؛ ةببرخت ةلاح يف ةلصألا يزل
ةجرد 360 ىلإ 50 نم طبضل
- نم ببختلل ةمواقملا نارودلا ةيلآ ةيحم مت
سكاعملا هاجتالا ىلإ اهليوت ةلاح يف فلتلا
ةكركلل
- قيقحتل دجاو زارط يف ةلماك و ةيئزج ةرادتسا
نوزخملا ليلقتلو ءارضخل تاحطسمل ربع ةنورملا
فرعتلا ةيللمع لهست ناوألأاب ةزمرم تالزون
يف يواسم يزل رفاوتم لباقتم لزون زارط
زارط) ةلماك ةرادتسا ىلإ جاتحت يثلا تاقببطتلا
(I-40-ON)
- ةيللمع فيرصتلا دادترا عنم سبحم عنمي
عافترا ىتح) ةضفخنملا سوؤرلا دنع فيرصتلا
(راتم 4.5



ليغشتلا تافصاوم

- 12: تالزونلا تاراخي
- م 21.3 ىلإ 13.1 نم: I-40 رطق فصن
- م 23.2 ىلإ 15.2 نم: I-40-ON رطق فصن
- قيقدل/رتل 114.1 ىلإ 27.2؛ ةعاسل/م 6.84 ىلإ 1.63: I-40 قفدت
- قيقدل/رتل 129.4 ىلإ 45.8؛ ةعاسل/م 7.76 ىلإ 2.75: I-40-ON قفدت
- لاسابوليك 700 ىلإ 250؛ راب 7.0 ىلإ 2.5؛ هب صوملا طغضلا قاطن
- لاسابوليك 700 ىلإ 250؛ راب 7.0 ىلإ 2.5؛ ليغشتلا طغض قاطن
- آببرقت ةعاسل/م 15: ببسرتلا تالدعم
- 25° = سايق: لزونلا راسم
- تاونس 5: نامضل ةرتف

عنصملا يف ةبكرملا تاراخيلا

- ةجلاعملا هايملل صاخ ءاطغ
- ةعرسلال يلاع نارود

مدختسملا لبق نم ةيرايتخالا تاببكرتلا

- (مم 25) ةصوب 1 يس يف ببل نم ةزهاج HSI-1 ةكرحتم ةلصو

40-ا تالزونل ءادال تانايب							
س/م لم بيسرتال لدعم	قفتال		رطقال فصن	طغصال		لزونل	
▲	■	ةقيقدل/رتل	ةعاسل/رتم	م	لاكسابوليك	راب	
22	19	27.2	1.63	13.1	250	2.5	8 ° حتاف ينب (40)
23	20	30.0	1.80	13.4	300	3.0	
24	21	32.3	1.94	13.7	350	3.5	
24	21	34.4	2.06	14.0	400	4.0	
26	22	36.3	2.18	14.0	450	4.5	
26	22	38.2	2.29	14.3	500	5.0	
26	23	40.2	2.41	14.6	550	5.5	
24	21	36.6	2.20	14.6	300	3.0	10 ° حتاف رضخأ (41)
24	21	39.4	2.37	14.9	350	3.5	
25	22	42.0	2.52	15.2	400	4.0	
25	22	44.5	2.67	15.5	450	4.5	
27	23	46.8	2.81	15.5	500	5.0	
27	24	49.3	2.96	15.8	550	5.5	
27	24	51.4	3.08	16.2	600	6.0	
24	21	39.4	2.36	14.9	300	3.0	13 ° حتاف قرزأ (42)
25	22	42.6	2.55	15.2	350	3.5	
26	23	45.5	2.73	15.5	400	4.0	
28	24	48.3	2.90	15.5	450	4.5	
28	24	51.0	3.06	15.8	500	5.0	
29	25	53.9	3.23	16.2	550	5.5	
29	25	56.3	3.38	16.5	600	6.0	
26	22	48.8	2.93	16.2	300	3.0	15 ° يدامر (43)
27	24	53.2	3.19	16.5	350	3.5	
28	24	57.3	3.44	16.8	400	4.0	
29	25	61.2	3.67	17.1	450	4.5	
30	26	64.9	3.89	17.4	500	5.0	
30	26	68.9	4.14	18.0	550	5.5	
30	26	72.4	4.34	18.3	600	6.0	
31	26	73.8	4.43	18.3	650	6.2	
30	26	74.6	4.48	18.6	350	3.5	23 ° نكاد رضخأ (44)
31	27	79.4	4.76	18.9	400	4.0	
32	27	83.9	5.03	19.2	450	4.5	
32	28	88.1	5.29	19.5	500	5.0	
33	28	92.7	5.56	19.8	550	5.5	
33	29	96.5	5.79	20.1	600	6.0	
34	29	98.1	5.89	20.1	620	6.2	
34	30	100.2	6.01	20.1	650	6.5	
34	30	103.2	6.19	20.4	690	6.9	
29	25	83.0	4.98	19.8	350	3.5	25 ° نكاد قرزأ (45)
30	26	88.7	5.33	20.1	400	4.0	
31	27	94.2	5.65	20.4	450	4.5	
32	28	99.3	5.96	20.7	500	5.0	
33	28	104.9	6.29	21.0	550	5.5	
34	30	109.6	6.57	21.0	600	6.0	

6.2	620	21.0	6.69	111.5	30	35
6.5	650	21.3	6.84	114.1	30	35
6.9	690	21.3	7.07	117.8	31	36

ملاحظة:

2. يلغى القيد المسبق متت، عدد 360 يوازب شاشرللل بيسررتللا تالدعمم باسحل. عدد 180 يوازب ليغشتللل بيسررتللا تالدعمم عيمج باسحل مت

ةعرسلل ةيلع 40-ا تالزونل ءادلل تانايب							
لزونل	طغصلل		رطقلل فصن	ق ف د تل		س/م لم بيسر تلل لدع م	
	راب	لاكسابوليك	م	ةعاسل/ل ³ رت م	ةقي ق د ل/رتل	■	▲
8 ° حتاف ين ب (40)	2.5	250	12.2	1.63	27.2	22	25
	3.0	300	12.5	1.80	30.0	23	27
	3.5	350	12.8	1.94	32.3	24	27
	4.0	400	12.8	2.06	34.4	25	29
	4.5	450	13.1	2.18	36.3	25	29
	5.0	500	13.4	2.29	38.2	25	29
	5.5	550	13.4	2.41	40.2	27	31
10 ° حتاف رضخأ (41)	3.0	300	13.4	2.20	36.6	24	28
	3.5	350	13.7	2.37	39.4	25	29
	4.0	400	14.0	2.52	42.0	26	30
	4.5	450	14.0	2.67	44.5	27	31
	5.0	500	14.3	2.81	46.8	27	32
	5.5	550	14.6	2.96	49.3	28	32
	6.0	600	14.6	3.08	51.4	29	33
13 ° حتاف قررأ (42)	3.0	300	13.7	2.36	39.4	25	29
	3.5	350	14.0	2.55	42.6	26	30
	4.0	400	14.3	2.73	45.5	27	31
	4.5	450	14.3	2.90	48.3	28	33
	5.0	500	14.6	3.06	51.0	29	33
	5.5	550	14.9	3.23	53.9	29	33
	6.0	600	14.9	3.38	56.3	30	35
15 ° يدامر (43)	3.0	300	15.2	2.93	48.8	25	29
	3.5	350	15.5	3.19	53.2	26	30
	4.0	400	15.8	3.44	57.3	27	32
	4.5	450	15.8	3.67	61.2	29	34
	5.0	500	16.2	3.89	64.9	30	34
	5.5	550	16.5	4.14	68.9	31	35
	6.0	600	16.5	4.34	72.4	32	37
	6.2	620	16.5	4.43	73.8	33	38
23 ° نكاد رضخأ (44)	3.5	350	16.8	4.48	74.6	32	37
	4.0	400	17.4	4.76	79.4	32	36
	4.5	450	17.7	5.03	83.9	32	37
	5.0	500	17.7	5.29	88.1	34	39
	5.5	550	18.0	5.56	92.7	34	40
	6.0	600	18.3	5.79	96.5	35	40
	6.2	620	18.6	5.89	98.1	34	39
	6.5	650	18.6	6.01	100.2	35	40
	6.9	690	18.6	6.19	103.2	36	41
25 ° نكاد قررأ (45)	3.5	350	17.4	4.98	83.0	33	38
	4.0	400	18.0	5.33	88.7	33	38
	4.5	450	18.3	5.65	94.2	34	39
	5.0	500	18.6	5.96	99.3	34	40
	5.5	550	18.9	6.29	104.9	35	41
	6.0	600	19.2	6.57	109.6	36	41

6.2	620	19.5	6.69	111.5	35	41
6.5	650	19.5	6.84	114.1	36	42
6.9	690	19.5	7.07	117.8	37	43

مطابق:

2. یل عة میقل الة مسق متت ة، جرد 360 ة یوازب شاشرلل بیسرتل الال دمم باسحل ة. جرد 180 ة یوازب لیغشتلل بیسرتل الال دمم عی مج باسح مت

تجود زم المة لباق ت الم 40-ا لزون ءاءا ت انا ي ب							
س/م لم ب س ر ت ل ا ل دعم	ق ف د ت ل ا		ر ط ق ل ا ف ص ن	ط غ ص ل ا		ل ز و ن ل ا	
▲	■	ة ق ي ق د ل ا ر ت ل	ع ا س ل ا / ر ت م	م	ل ا ك س ا ب و ل ي ك	ر ا ب	
15 ° ي د ا م ر	14	12	45.8	2.75	15.2	300	3.0
	13	12	48.5	2.91	15.8	350	3.5
	14	12	51.0	3.06	16.2	400	4.0
	13	11	53.3	3.20	16.8	450	4.5
	13	11	55.4	3.32	17.1	500	5.0
	13	11	57.7	3.46	17.4	550	5.5
	13	11	59.6	3.58	17.7	600	6.0
	13	12	60.4	3.62	17.7	620	6.2
18 ° ر م ح أ	11	10	48.3	2.90	17.4	300	3.0
	12	10	52.5	3.15	17.7	350	3.5
	12	10	56.4	3.38	18.0	400	4.0
	13	11	60.1	3.61	18.0	450	4.5
	13	11	63.7	3.82	18.3	500	5.0
	13	11	67.5	4.05	18.9	550	5.5
	13	12	70.8	4.25	19.2	600	6.0
	14	12	72.1	4.33	19.2	620	6.2
	13	12	73.9	4.43	19.5	650	6.5
20 ° ن ك ا د ي ن ب	14	12	66.2	3.98	18.3	350	3.5
	14	12	71.1	4.26	18.9	400	4.0
	14	12	75.6	4.54	19.2	450	4.5
	15	13	80.0	4.80	19.5	500	5.0
	15	13	84.7	5.08	20.1	550	5.5
	16	14	88.7	5.32	19.8	600	6.0
	16	14	90.4	5.42	19.8	620	6.2
	16	14	92.5	5.55	20.1	650	6.5
	16	14	95.7	5.74	20.1	690	6.9
23 ° ن ك ا د ر ض خ أ	14	12	70.6	4.23	18.9	350	3.5
	14	12	75.8	4.55	19.5	400	4.0
	14	12	80.8	4.85	19.8	450	4.5
	15	13	85.6	5.14	20.1	500	5.0
	15	13	90.8	5.45	20.4	550	5.5
	15	13	95.1	5.71	20.7	600	6.0
	16	14	97.0	5.82	20.7	620	6.2
	16	14	99.4	5.96	20.7	650	6.5
	16	14	102.9	6.17	21.0	690	6.9
25 ° ن ك ا د ق ر ز أ	14	12	76.7	4.60	19.5	350	3.5
	14	12	82.1	4.92	20.1	400	4.0
	14	13	87.2	5.23	20.4	450	4.5
	15	13	92.0	5.52	20.7	500	5.0
	15	13	97.3	5.84	21.0	550	5.5
	15	13	101.7	6.10	21.3	600	6.0
	16	14	103.6	6.22	21.3	620	6.2
	16	14	106.0	6.36	21.3	650	6.5
	16	14	109.5	6.57	21.6	690	6.9

$\theta = 28^\circ$ دوسا	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17
مطلحات: حجم دوز 360 في وازب لي غشت ل بي سرتل التال دعم جي م باس ح م							

تعليمات لاختبار واداءات لريغاسيون 40-1 لريغاسيون							
لريغاسيون	طغصا		رطوقا فصن	قفتا		س/م لبيسرتا لدعم	
	Bar	لاكسابوليك	م	عاسا/رتم	ةقيقدل/رتل	■	▲
15 ° يدامر	3.0	300	13.7	2.75	45.8	15	17
	3.5	350	14.0	2.91	48.5	15	17
	4.0	400	14.3	3.06	51.0	15	17
	4.5	450	14.6	3.20	53.3	15	17
	5.0	500	14.9	3.32	55.4	15	17
	5.5	550	15.2	3.46	57.7	15	17
18 ° رمح أ	3.0	300	14.6	2.90	48.3	14	16
	3.5	350	14.9	3.15	52.5	14	16
	4.0	400	15.2	3.38	56.4	15	17
	4.5	450	15.4	3.61	60.1	15	18
	5.0	500	15.6	3.82	63.7	16	18
	5.5	550	15.8	4.05	67.5	16	19
20 ° نكاد ينب	4.0	400	15.8	4.27	71.1	17	20
	4.5	450	16.0	4.54	75.6	18	20
	5.0	500	16.2	4.80	80.0	18	21
	5.5	550	16.4	5.08	84.7	19	22
	6.0	600	16.6	5.32	88.7	19	22
	6.5	650	16.9	5.55	92.5	19	22
23 ° نكاد رضح أ	4.0	400	16.5	4.55	75.8	17	19
	4.5	450	16.7	4.85	80.8	17	20
	5.0	500	16.9	5.14	85.6	18	21
	5.5	550	17.1	5.45	90.8	19	22
	6.0	600	17.3	5.71	95.1	19	22
	6.5	650	17.6	5.96	99.4	19	22
25 ° نكاد قرز أ	4.0	400	16.8	4.93	82.1	18	20
	4.5	450	17.0	5.23	87.2	18	21
	5.0	500	17.2	5.52	92.0	19	22
	5.5	550	17.4	5.84	97.3	19	22
	6.0	600	17.6	6.10	101.7	20	23
	6.5	650	17.9	6.36	106.0	20	23
28 ° دوس أ	4.5	450	17.5	6.38	106.4	21	24
	5.0	500	17.7	6.68	111.3	21	25
	5.5	550	18.0	7.00	116.7	22	25
	6.0	600	18.1	7.27	121.1	22	26
	6.5	650	18.4	7.52	125.3	22	26
	7.0	696	18.7	7.76	129.4	22	26
تعليمات: تجر 180 اهرادقم ليغشت ةيوازل بيسرتا تالدعم عيمح باسح متي. 2. يل مقررل مسقا، تجر 360 ةيوازل شاشرل بيسرتا لدعلم.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.