

ةتبات ال Pro تالزون

ةلعاللة قةدل انامضل ةتبات ال Pro تالزون ميمصت مت
ءارضلل تاحطسمل لالكشأ نم ةعونتم ةومجم يف
اهتاحاسمو.

ةيساسأل تازيمل

- حاجلل لصفأ ةمواقم عم ددحم طمنل ةحضاو فاوح
- قاستا عم ذاذرل نم للقت ةربك ءام تاريطق لصفأ
- آقوومءاءا نمضت ةيوق ةينب
- عقومل يف زيميمل ليهستل ينول زيمرت

ليغشتل تافصاوم

- 210، راب 2.1: هب يصومل ليغشتل طغض لالكسابوليك
- ميطنتل Pro-Spray™ PRS30 زفاق عم اهمدختسا لالكسابوليك 210؛ راب 2.1 دن ع طغضل اناتنس: نامضل ةرتف



NOZZLE 5 BLUE •

Radius: 1.5 m

Fixed ¼, ½, Full

Trajectory 0°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min		
90° 	Q	1.0	100	1.1	0.02	0.30	60	69
		1.5	150	1.3	0.02	0.38	54	62
		2.0	200	1.5	0.03	0.45	48	55
		2.1	210	1.5	0.03	0.46	49	57
		2.5	250	1.7	0.03	0.51	42	49
120° 	T	1.0	100					
		1.5	150					
		2.0	200	Use Hunter 4A Nozzle				
		2.1	210					
		2.5	250					
180° 	H	1.0	100	1.1	0.40	0.60	60	69
		1.5	150	1.3	0.05	0.76	54	62
		2.0	200	1.5	0.05	0.90	48	53
		2.1	210	1.5	0.06	0.92	49	57
		2.5	250	1.7	0.06	1.02	42	49
360° 	F	1.0	100	1.1	0.07	1.2	60	69
		1.5	150	1.3	0.09	1.52	54	62
		2.0	200	1.5	0.11	1.79	48	55
		2.1	210	1.5	0.11	1.85	49	57
		2.5	250	1.7	0.12	2.04	42	49

NOZZLE 8 BROWN •

Radius: 2.4 m

Fixed ¼, ⅓, ½, Full

Trajectory 0°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min		
90° 	Q	1.0	100	1.7	0.04	0.62	51	59
		1.5	150	2.1	0.05	0.84	46	53
		2.0	200	2.4	0.06	1.00	42	48
		2.1	210	2.4	0.06	1.03	43	49
		2.5	250	2.7	0.07	1.13	37	43
120° 	T	1.0	100	1.7	0.05	0.83	51	59
		1.5	150	2.1	0.07	1.12	46	53
		2.0	200	2.4	0.08	1.33	42	48
		2.1	210	2.4	0.08	1.37	43	49
		2.5	250	2.7	0.09	1.51	37	33
180° 	H	1.0	100	1.7	0.08	1.33	55	64
		1.5	150	2.1	0.10	1.69	46	53
		2.0	200	2.4	0.12	1.99	42	48
		2.1	210	2.4	0.12	2.05	43	49
		2.5	250	2.7	0.14	2.27	37	43
360° 	F	1.0	100	1.7	0.16	2.67	55	64
		1.5	150	2.1	0.20	3.37	46	53
		2.0	200	2.4	0.24	3.99	42	48
		2.1	210	2.4	0.25	4.10	43	49
		2.5	250	2.7	0.27	4.54	37	43

NOZZLE 10 RED •

Radius: 3.0 m

Fixed ¼, ⅓, ½, Full

Trajectory 15°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min		
90° 	Q	1.0	100	2.4	0.07	1.08	45	52
		1.5	150	2.7	0.08	1.33	44	50
		2.0	200	3.0	0.09	1.53	41	47
		2.1	210	3.0	0.09	1.57	42	48
		2.5	250	3.3	0.10	1.71	38	44
120° 	T	1.0	100	2.4	0.09	1.44	45	52
		1.5	150	2.7	0.11	1.77	44	50
		2.0	200	3.0	0.12	2.04	41	47
		2.1	210	3.0	0.13	2.09	42	48
		2.5	250	3.3	0.21	3.43	38	44
180° 	H	1.0	100	2.4	0.13	2.17	45	52
		1.5	150	2.7	0.16	2.65	44	50
		2.0	200	3.0	0.18	3.06	41	47
		2.1	210	3.0	0.19	3.14	42	48
		2.5	250	3.3	0.21	3.43	38	44
360° 	F	1.0	100	2.4	0.26	4.33	45	52
		1.5	150	2.7	0.32	5.31	44	50
		2.0	200	3.0	0.37	6.13	41	47
		2.1	210	3.0	0.38	6.28	42	48
		2.5	250	3.3	0.41	6.85	38	44

NOZZLE 12 GREEN •

Radius: 3.7 m

Fixed ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Full

Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	3.0	0.10	1.58	42	49
		1.5	150	3.4	0.12	2.00	42	48
		2.0	200	3.7	0.14	2.37	41	48
		2.1	210	3.7	0.15	2.43	43	49
		2.5	250	4.0	0.16	2.69	40	47
120° 	T	1.0	100	3.0	0.13	2.11	42	49
		1.5	150	3.4	0.16	2.67	42	48
		2.0	200	3.7	0.19	3.16	41	48
		2.1	210	3.7	0.19	3.25	43	49
		2.5	250	4.0	0.22	3.59	40	47
180° 	H	1.0	100	3.0	0.19	3.17	42	49
		1.5	150	3.4	0.24	4.01	42	48
		2.0	200	3.7	0.28	4.73	41	48
		2.1	210	3.7	0.29	4.87	43	49
		2.5	250	4.0	0.32	5.39	40	47
360° 	F	1.0	100	3.0	0.38	6.33	42	49
		1.5	150	3.4	0.48	8.01	42	48
		2.0	200	3.7	0.57	9.47	41	48
		2.1	210	3.7	0.58	9.74	43	49
		2.5	250	4.0	0.65	10.78	40	47

NOZZLE 15 BLACK •

Radius: 4.6 m
Fixed ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Full
Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	Q	1.0	100	3.9	0.15	2.50	39	46
		1.5	150	4.2	0.18	3.06	42	48
		2.0	200	4.6	0.21	3.54	40	46
		2.1	210	4.6	0.22	3.62	41	47
		2.5	250	4.9	0.24	3.95	40	46
120° 	T	1.0	100	3.9	0.20	3.33	39	46
		1.5	150	4.2	0.24	4.08	42	48
		2.0	200	4.6	0.28	4.71	40	46
		2.1	210	4.6	0.29	4.83	41	47
		2.5	250	4.9	0.32	5.27	40	46
180° 	H	1.0	100	3.9	0.30	5.00	39	46
		1.5	150	4.2	0.37	6.12	42	48
		2.0	200	4.6	0.42	7.07	40	46
		2.1	210	4.6	0.43	7.25	41	47
		2.5	250	4.9	0.47	7.91	40	46
360° 	F	1.0	100	3.9	0.60	10.00	39	46
		1.5	150	4.2	0.73	12.25	42	48
		2.0	200	4.6	0.85	14.14	40	46
		2.1	210	4.6	0.87	14.49	41	47
		2.5	250	4.9	0.95	15.81	40	46

NOZZLE 17 GREY •

Radius: 5.2 m
Fixed ¼, ½
Trajectory 28°

Arc	Position	Pressure		Radius	Flow		Precip mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min		
90° 	Q	1.0	100	4.7	0.19	3.17	34	40
		1.5	150	4.9	0.23	3.88	39	45
		2.0	200	5.2	0.27	4.48	40	46
		2.1	210	5.2	0.28	4.59	41	47
		2.5	250	5.5	0.30	5.01	40	46
120° 	T	1.0	100					
		1.5	150					
		2.0	200	Use Hunter 17A Nozzle				
		2.1	210					
		2.5	250					
180° 	H	1.0	100	4.7	0.38	6.33	34	40
		1.5	150	4.9	0.47	7.76	39	45
		2.0	200	5.2	0.54	8.96	40	46
		2.1	210	5.2	0.55	9.18	41	47
		2.5	250	5.5	0.60	10.01	40	46
360° 	F	1.0	100					
		1.5	150					
		2.0	200	Use Hunter 17A Nozzle				
		2.1	210					
		2.5	250					

Bold = Recommended pressure

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/alnwzlat/nwzlat-pro-althabtt020326>