

ةخضم الم ليغشت لحرُم

ةقوئوم الم ليغشت لحرُم ةلئاع ربعت
بب لطلت يئ المظنألل ةلئام هذ ةلءاصئالو
ةخضم لل لاطلشنئ

ةلساسأل ائزم الم

- ةومجم باخضم الم ليغشت لحرُم ائئئئ ةومجم
ةقلاو دهج الب لطلئئم نم ةعونئم
- ددرئ الم رايل لل ةلرسل لل صوئال فارطأ لهسئ
مكئئال ةءوب لاصلال ةلمئع لوف 24 دهج
اهعرسئو
- وأ ةلءللئال كالسأل طلشنئل ةبسانم
ئئلكلسب ءوزم لءوكلل
- ئل ةخضم الم ليغشت لحرُم ئابكلرئل لءرفوئ
ةخضم الم طلشنئل ةلفاك ةقلا ةلئوئئال
- لءم لءومو، ةئبئال ةلءال لحرُم نمضئئ
سلس طلشنئل؛ لوف 24 دهج ددرئ الم رايل لل
ل (PSR) باخضم الم ليغشت ءبئال



لليغشتال اءاصاوم

- لرا ل ف مكئئال ةءو نم لقلأل ةلئ رئم 4.5: هب صوم الم بئكلرئال
- ددرئ رايل لوف 120/230: سئلرئال ددرئ الم رايل ةقلا لءم
- بئم 1.6، ددرئ رايل لوف 24: وئال ددرئ الم رايل ةقلا لءم
- (رئم 10) ئئلرئم بب بئقلا ةءوئم ةبلس ةلء: لحرُم فلئئئ
- ئئبئال فئئئئ: IP54، UL، CE، ئئبئال NEMA 3R
- ئائئئئ: ئامضال ةرئف

PUMP START RELAY ELECTRICAL SPECIFICATIONS									
Models	Single Phase		3 Phase	Max. Full Load Amps	Max. Resistive Amps	Coil VA		Coil VA	
	kW at 120 VAC	kW at 230 VAC	kW at 230 VAC			Inrush	(Amps)	Holding	(Amps)
PSR-22	1.5*	2.2*	N/A	30	40	33	(1.38)	8	(0.33)
PSR-52	2.2	5.6	N/A	40	50	65	(2.71)	7.5	(0.31)
PSR-53	2.2	5.6	7.5	40	50	65	(2.71)	7.5	(0.31)

Note: *Approximate power

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/lwhat-althkm/murhl-tshghyl-almkht>
020226