

ST-1700-V-B

نمّضمّ السبحمّ ل م م م ص ت ل م ا ك ت م ل ST م ا ط ن م م ص ت ي
ب ي ك ر ت ل ت ا ي ل م ع ي ف ت ق و ل ا ر ف و ي ي ذ ل ا ، س أ ر ل ا ي ف
ن ي س ح ت و ف ي ط ن ت ل ا و د ي ر ب ت ل ا ي ف م ه ا س ي ا م ؛ ا ن ا ي ص ل ا و
ي ع ا ن ص ل ا ب ش ع ل ا ب ا ز ه ج م ل ا ي ص ا ي ر ل ا ب ع ا ل م ل ا د و ج .

ة ي س ا س أ ل ا ت ا ز ي م ل ا

- ل ي ه س ت ل (ي ل ع أ ن م ة ل م ا ك ل ا م د خ ل) TTS م ي م ص ت
ر ف ح ل ا ي ل ا ة ج ا ح ن و د ة ن ا ي ص ل ا
- ل ي ه س ت ل ؛ س أ ر ل ا ي ف ن م م ص ل ا س ب ح م ل ا م ي م ص ت
ب ي ك ر ت ل ت ا ي ل م ع
- م ح ش م و ل و ز ع م س و ر ت م ا ط ن
- ي ف ت ب ث م ة ك ر ش ل ا ر ا ع ش ل م ح ي ي ط ا ط م ا ط غ
ة ي ا م ح ل ا ن م د ي ز م ل ؛ ة ك ر ش ل ا
- ك ي ر ح ت ل ل ة ل ب ا ق ت ا د ا د ص ل ل ا ل خ ن م ي ر ل ا س و ق ط ب ب
أ ن ي م ي و أ ا ر ا س ي ي ر ل ا س و ق ل ي د ع ت ل
- ة ط ا ق س ب د ع ا ص ل ز و ن ج ر ب



ل ي غ ش ت ل ا ت ا ف ص ا و م

- م 48 ي ل ا 32 : ر ط ق ل ا ف ص ن
- ة ق ي ق د ل / ر ت ل 980 ي ل ا 350 ؛ ة ع ا س ل / 3 58.8 ي ل ا 21.0 : ق ف د ت ل ا
- ل ا ك س ا ب و ل ي ك 800 ي ل ا 400 ؛ ر ا ب 8.0 ي ل ا 4.0 : ل ي غ ش ت ل ا ط غ ص ق ا ط ن
- س ك ع ل ل ة ن ا ك م ا ن و د ة ج ر د 360 ي ل ا ة ج ر د 40 : ي ر ل ا س و ق د ا د ع ا
- (180° ة د ح ا و ة ر و د) ل ا ك س ا ب و ل ي ك 600 ؛ ر ا ب 6.0 د ن ع ة ي ن ا ث 80 : ن ا ر و د ل ا ع ر س
- أ ب ي ر ق ت ة ع ا س / م ل م 45 : ب ي س ر ت ل ل د ع م
- ة ن و ك م ل ا ا ز ح أ ل ا ي ل ع ت ا و ن س 5 : ن ا م ص ل ا ة ر ت ف

م د خ ت س م ل ا ة ط س ا و ب ة ي ر ا ي ت خ ا ل ا ت ا ب ي ك ر ت ل ا

- ST-IBS-1700 ج ت ن م ل ا م ق ر : ة ي ل خ ا د ة و ش ح ب د و ز م ل ا ز ا ح ا ل م ا ط ن ل ي ط ا ط م ا ط غ ة و م ج م
- 959900 ة ط ق ل ا م ق ر : ر ي ص ق ر ط ق ف ص ن ب ت ا ل ز و ن ة و م ج م
- 241400SP ة ط ق ل ا م ق ر : (م ل م 50) ة ص و ب 2 س ا ق م ر ك ذ BSP ن و ن س × (م ل م 50) ة ص و ب 2 س ا ق م ر ك ذ ة ل ص و ، ل و ح م
- د ي د م ت ع ا ر ذ و ، BSP ن س ر ك ذ ة ص و ب 2 ج ر خ م و ، BSP ن س ر ك ذ ة ص و ب 3 ل خ د م ب ، (ة ي ر ا ي ت خ ا) ل ا ع ق ف د ت ت ا ذ H S J ة ك ر ح ت م ة ل ص و
H S J - 5 - 6 - E - 3 - 12 ة ط ق ل ا م ق ر : م س 30

ST-1700V تالزون ءادأ تانايب							
لزونل	طغصل		رطق ل ف ص ن	ق ف د ت ل		س/م ل م ب س ر ت ل ل د ع م	
	راب	ل اك س اب و ل ي ك	م	ع اس ل ل / ر ت م	ة ق ي ق د ل / ر ت ل	■	▲
16 ° دوسأ	4.0	400	32.0	21.0	350	41.0	47.3
	5.0	500	35.0	22.7	379	37.1	42.8
	6.0	600	37.0	25.9	432	37.8	43.7
	7.0	700	38.5	28.1	469	38.0	43.9
	8.0	800	40.0	30.4	508	38.1	43.9
18 ° دوسأ	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.5
	5.0	500	36.5	26.1	435	39.2	45.3
	6.0	600	38.5	28.8	481	38.9	44.9
	7.0	700	40.0	31.1	519	38.9	44.9
	8.0	800	42.0	33.8	564	38.3	44.3
20 ° دوسأ	4.0	400	35.0	30.4	508	49.7	57.4
	5.0	500	39.0	34.3	572	45.1	52.0
	6.0	600	41.0	37.2	621	44.3	51.1
	7.0	700	43.0	40.9	681	44.2	51.0
	8.0	800	45.0	44.0	733	43.4	50.1
22 ° دوسأ	4.0	400	35.5	34.9	582	55.4	63.9
	5.0	500	39.0	39.5	659	51.9	60.0
	6.0	600	43.0	42.9	715	46.4	53.6
	7.0	700	45.5	46.8	780	45.2	52.2
	8.0	800	47.0	50.4	841	45.7	52.7
24 ° دوسأ	4.0	400	37.0	40.2	671	58.8	67.9
	5.0	500	40.5	45.6	761	55.6	64.2
	6.0	600	44.0	50.4	840	52.1	60.1
	7.0	700	47.0	54.5	908	49.3	57.0
	8.0	800	48.0	58.8	980	51.0	58.9

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1700-v-b020326>