ST-1600-HS-BR

品牌: 观灌溉

产品类别: 系统

产品型号: -1600-HS-BR

SKU: ST1600HSBR

说明: 造草坪旋转喷头，立管固定架，角度可调范围 40° 至 360°，5 厘米 BSP 入口，高速，包含六个喷嘴 (16–26)

Dimensions

进口尺寸:

Shipping Information

UPC-A: 0611698027660

每袋数量:

海运托盘:

陆运托盘:

主体:

ST-1600 喷嘴性能数据

喷嘴	压力		射程	流量		喷灌强度 **mm/h**	
	bar	**kPa**	**m**	立方米/小时	**l/min**	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	0.700"外径	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	0.700"外径	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	0.700"外径	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	0.700"外径	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	0.700"外径	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	0.700"外径	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

注: 所有喷灌强度均为喷头旋转角度 180 度时的计算结果; 喷头旋转 360 度时, 喷灌强度除以 2。

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/cn/node/430861
121725