

ACC2

ACC2 灰色控制面板

功能

- 电源
- -12 ~ 54
- 6 电源线 6 端子/端子
- 32 地址线 10 地址线
- 通信线
- Solar Sync™ 功能
- 电源线 6 电源线
- 地址线
- “D/I”端子
- 地址线
- 地址线
- 地址线
- Easy Retrieve™ 功能
- 电源线



尺寸

- 电源120/230 VAC
- 电源120 VAC, 2 A/230 VAC, 1 A
- 电源24 VAC~3 A
- D/I端子 (24 VAC) 6 端子 3 端子 0.8 A
- 地址线3 端子 1 地址线 6 地址线 3 地址线
- 防护等级IP44, IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- 重量5 kg

连接器

- ROAM/ROAM XL 端子
- WSS-SEN 地址线 SOLAR-SYNC-SEN 地址线
- 地址线 6 端子 Flow-Sync WFS 地址线

端子

- 电源
 - 12 – 54V
- 地址线 14 地址线
- D/I 6 地址线
- 地址线 A2M-600 地址线
- 地址线 0.8 A

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.