

## Solar Sync™

猎人智能灌溉控制系统的最新产品，专为太阳能供电的喷灌系统而设计。

特点

- 独特的太阳能电池板设计，可最大限度地利用太阳能。
- 工作温度范围：-30°C 至 50°C。
- 高效的电池管理，确保在阴天或夜间也能正常工作。
- 安装简单，易于维护。
- 兼容 Hunter Centralus™、CC2 和 ACC2 等 IMMS™ 控制器。

规格

- Solar Sync™
  - 工作温度：-30°C 至 50°C
  - 电源输入：3 线 ETI，3 线输出
- 尺寸
  - 宽度：2 英寸
  - 高度：4 英寸
  - 深度：3 英寸
- 电源 (24 VAC)@3 A
- 重量 7 磅 UL 标准 0.5 mm<sup>2</sup>
- 工作频率 433 MHz
- 通信距离 243 英尺
- 认证 UL cUL FCC CE RCM
- 售后服务 5 年



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/chuanganqi/solar-synctm-chuanganqi>  
020326