

Eco Logic

Eco Logic ermöglicht eine effiziente Wassernutzung für kleine Gärten und Grünflächen durch mühelose Steuerung

HAUPTVORTEILE

- Anzahl Stationen: 4, 6
- Typ: Feste Stationsanzahl
- Gehäuse: Innenmodelle
- Unabhängige Programme: 2 (anpassbar)
- Startzeiten pro Programm: 4 (anpassbar)
- Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden
- Kompatibel mit Hunter Clik-Sensoren und anderen potentialfreien Wettersensoren
- Regensensorumgehung
- Programmierbare Regenverzögerung: 1 bis 7 Tage
- Manueller Start einer einzelnen Station
- Schnelle Systemprüfung mit Testprogramm
- Quick Check
- Permanentspeicher
- Automatischer Kurzschlusschutz
- Saisonale Anpassung (global): 10 % bis 150 %
- Verzögerung zwischen den Stationen (maximal): 4 Stunden
- Anpassbare Programme ermöglichen die Reduzierung des Steuergeräts auf ein einzelnes Programm
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Elektrische Angaben

- Transformatoreingang: 230/240 VAC 50/60 Hz
- Transformatorausgang (24 VAC): 0,625 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A

Zulassungen

- CE, cUL

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/controllers/eco-logic>
020226

