

# Eco-Rotator

Dieser kompakte Regner bietet maximale Effizienz, Flexibilität und Leistung.

## HAUPTVORTEILE

- Automatisch angepasste Niederschlagsrate für vereinfachte Bewässerungsplanung und Flexibilität
- Hohe Verteilgleichmäßigkeit für eine gesunde Landschaft und maximale Wassereffizienz
- Doppelaufsteigerfunktion schützt die Düse vor Schmutz von außen
- Großes Einlassfiltersieb schützt die Düse vor Schmutz im System
- Robuste Feder für gleichmäßiges Einziehen des Aufsteigers

## Betriebsdaten

- geringe Niederschlagsrate
- Wurfweite: 1,8 bis 9,1 m
- Betriebsdruckbereich: 1,7 bis 3,8 bar; 170 bis 380 kPa
- Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

## Benutzerinstallierte Option

- Auslaufsperrventil 10 cm Modell (bis zu 2 m Höhe) P/N: 462237SP



### MP1000

**Wurfweite:** 2,5 bis 4,5 m

Einstellbarer Teilkreis

**Kastanienbraun:** 90° - 210°

**Oliv:** 360°

| Teilkreis                                                                                  | Druck |     |  | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschl. mm/Std |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|-----------|------------|-------|--------------------|-----|
|                                                                                            | Bar   | kPa |  | m         | m³/Std     | l/min | ■                  | ▲   |
| 90°<br>   | 1,7   | 170 |  | ...       | ...        | ...   | ...                | ... |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 3,7       | 0,04       | 0,61  | 11                 | 12  |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 4,0       | 0,04       | 0,68  | 10                 | 12  |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 4,1       | 0,04       | 0,70  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 4,3       | 0,04       | 0,73  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 4,4       | 0,05       | 0,78  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 4,6       | 0,05       | 0,81  | 9                  | 11  |
| 180°<br>  | 1,7   | 170 |  | ...       | ...        | ...   | ...                | ... |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 3,7       | 0,07       | 1,20  | 11                 | 12  |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 4,0       | 0,08       | 1,35  | 10                 | 12  |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 4,1       | 0,08       | 1,40  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 4,3       | 0,09       | 1,46  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 4,4       | 0,09       | 1,56  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 4,6       | 0,10       | 1,62  | 9                  | 11  |
| 210°<br>  | 1,7   | 170 |  | ...       | ...        | ...   | ...                | ... |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 3,7       | 0,09       | 1,41  | 11                 | 13  |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 4,0       | 0,10       | 1,58  | 10                 | 12  |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 4,1       | 0,10       | 1,63  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 4,3       | 0,10       | 1,71  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 4,4       | 0,11       | 1,82  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 4,6       | 0,11       | 1,89  | 9                  | 11  |
| 360°<br> | 1,7   | 170 |  | ...       | ...        | ...   | ...                | ... |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 3,5       | 0,14       | 2,40  | 12                 | 14  |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 4,0       | 0,16       | 2,69  | 10                 | 12  |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 4,1       | 0,17       | 2,81  | 10                 | 12  |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 4,3       | 0,18       | 2,94  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 4,4       | 0,19       | 3,17  | 10                 | 11  |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 4,5       | 0,20       | 3,25  | 10                 | 11  |

## MP2000

**Wurfweite:** 4 bis 6,4 m

Einstellbarer Teilkreis

**Schwarz:** 90° - 210°

**Rot:** 360°

| Teilkreis                                                                                  | Druck |     |  | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschl. mm/Std |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|-----------|------------|-------|--------------------|----|
|                                                                                            | Bar   | kPa |  | m         | m³/Std     | l/min | ■                  | ▲  |
| 90°<br>   | 1,7   | 170 |  | 5,2       | 0,07       | 1,18  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 5,5       | 0,07       | 1,23  | 10                 | 11 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 5,8       | 0,09       | 1,43  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 6,1       | 0,09       | 1,52  | 10                 | 11 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 6,4       | 0,09       | 1,57  | 9                  | 11 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 6,7       | 0,10       | 1,68  | 9                  | 10 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 6,7       | 0,11       | 1,77  | 9                  | 11 |
| 180°<br>  | 1,7   | 170 |  | 4,9       | 0,13       | 2,22  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 5,2       | 0,14       | 2,35  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 5,5       | 0,16       | 2,67  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 5,8       | 0,17       | 2,80  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 6,1       | 0,17       | 2,90  | 10                 | 11 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 6,4       | 0,19       | 3,15  | 9                  | 10 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 6,4       | 0,19       | 3,22  | 9                  | 11 |
| 210°<br>  | 1,7   | 170 |  | 4,9       | 0,16       | 2,58  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 5,2       | 0,17       | 2,75  | 11                 | 13 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 5,5       | 0,19       | 3,08  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 5,8       | 0,20       | 3,25  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 6,1       | 0,21       | 3,42  | 10                 | 11 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 6,4       | 0,22       | 3,70  | 9                  | 10 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 6,4       | 0,23       | 3,80  | 10                 | 11 |
| 360°<br> | 1,7   | 170 |  | 4,9       | 0,27       | 4,42  | 11                 | 12 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 5,2       | 0,28       | 4,72  | 11                 | 13 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 5,5       | 0,32       | 5,28  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 5,8       | 0,33       | 5,55  | 10                 | 12 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 6,1       | 0,35       | 5,80  | 10                 | 11 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 6,4       | 0,37       | 6,25  | 9                  | 10 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 6,4       | 0,38       | 6,40  | 9                  | 10 |

## MP3000

**Wurfweite:** 6,7 bis 9,1 m

Einstellbarer Teilkreis

**Blau:** 90° - 210°

**Grau:** 360°

| Teilkreis                                                                                  | Druck |     |  | Wurfweite | Durchfluss |       | Niedersch. mm/Std |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|-----------|------------|-------|-------------------|----|
|                                                                                            | Bar   | kPa |  | m         | m³/Std     | l/min | ■                 | ▲  |
| 90°<br>   | 1,7   | 170 |  | 7,6       | 0,16       | 2,63  | 11                | 13 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 8,2       | 0,17       | 2,77  | 10                | 11 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 8,5       | 0,19       | 3,08  | 10                | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 9,1       | 0,20       | 3,25  | 9                 | 11 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 9,1       | 0,20       | 3,38  | 10                | 11 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 9,1       | 0,22       | 3,67  | 11                | 12 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 9,1       | 0,23       | 3,80  | 11                | 13 |
| 180°<br>  | 1,7   | 170 |  | 7,6       | 0,32       | 5,48  | 11                | 13 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 8,2       | 0,35       | 5,88  | 10                | 12 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 8,5       | 0,40       | 6,55  | 11                | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 9,1       | 0,41       | 6,88  | 10                | 11 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 9,1       | 0,43       | 7,18  | 10                | 12 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 9,1       | 0,47       | 7,77  | 11                | 13 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 9,1       | 0,45       | 8,02  | 12                | 13 |
| 210°<br>  | 1,7   | 170 |  | 7,6       | 0,38       | 6,40  | 11                | 13 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 8,2       | 0,41       | 6,85  | 10                | 12 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 8,5       | 0,46       | 7,65  | 11                | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 9,1       | 0,48       | 8,02  | 10                | 11 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 9,1       | 0,50       | 8,37  | 10                | 12 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 9,1       | 0,54       | 9,03  | 11                | 13 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 9,1       | 0,56       | 9,37  | 12                | 13 |
| 360°<br> | 1,7   | 170 |  | 7,6       | 0,66       | 10,98 | 11                | 13 |
|                                                                                            | 2,0   | 200 |  | 8,2       | 0,70       | 11,72 | 10                | 12 |
|                                                                                            | 2,5   | 250 |  | 8,5       | 0,79       | 13,10 | 11                | 12 |
|                                                                                            | 2,8   | 280 |  | 9,1       | 0,83       | 13,75 | 10                | 11 |
|                                                                                            | 3,0   | 300 |  | 9,1       | 0,87       | 14,37 | 10                | 12 |
|                                                                                            | 3,5   | 350 |  | 9,1       | 0,93       | 15,52 | 11                | 13 |
|                                                                                            | 3,8   | 380 |  | 9,1       | 0,96       | 16,07 | 12                | 13 |

Optimale Düsenleistung wird in Fettschrift dargestellt.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/mp-rotator/eco-rotator>  
020326