

ST-90-B

Der Getrieberegner ST-90-B wurde für die Installation im Naturrasen neben Kunstrasenflächen konzipiert - die perfekte Lösung für kleine und mittelgroße Felder.

HAUPTVORTEILE

- Die Sektoreinstellung von 40° bis 360° ermöglicht eine flexible Anwendung
- Mit QuickCheck™ können Sie die Sektoreinstellung überprüfen, ohne darauf warten zu müssen, dass der Regner seine Rotation beendet hat
- Die Sektoreinstellung erfolgt bequem von oben durch den Regnerkopf
- Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässigen Betrieb durch hohe Schmutztoleranz
- Die werksseitig installierte Gummikappe mit Logo erhöht die Sicherheit der Sportler
- Düsenaustrittswinkel: 22,5°



BETRIEBSDATEN

- Wurfweite: 31,4 bis 36,6 m
- Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m³/Std; 282 bis 348 l/min
- Betriebsdruckbereich: 6,9 bis 8,3 bar; 690 bis 830 kPa
- Niederschlagsraten: circa 35 mm/Std
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Gummischutzabdeckung ST-90-B: P/N 234200

STG-900 DÜSEN - LEISTUNGSDATEN							
Düse	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■ ▲
73 ° orange	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ° Hellbraun	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Hinweis: Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren.
Erfordert mindestens 7,0 bar; 700 kPa dynamischen Druck am Einlass des Drehgelenkanschlusses.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/st-system/st-90-b>
020326