

MP Rotator™ Streifendüse

MP Rotator Streifendüsen bieten eine hocheffiziente Lösung für die Bewässerung kleiner Flächen.

HAUPTVORTEILE

- Niedrige Niederschlagsrate verhindert Abfluss
- Passen Sie die Niederschlagsrate der MP Streifendüsen je nach Flächenaufteilung entweder an Standard MP Rotator Düsen oder an MP800-Düsen an
- Doppelaufsteigerfunktion schützt Düse vor Verunreinigungen von außen
- Windresistente Strahlen verbessern die Verteilgenauigkeit und verhindern Sprühnebel
- Abnehmbares Filtersieb verhindert Verstopfen der Düse
- Farbcodierung zur einfachen Erkennung

BETRIEBSDATEN

- Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa
- Mindesteinstellung des Radius erreicht bei 2,1 bar; 210 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre

OPTIONEN

- Verwenden Sie Pro-Spray™ PRS40 Versenkregner zur Druckregulierung auf 2,8 bar; 280 kPa, um nominale Wurfweiten zu erreichen
- Mit Pro-Spray PRS30 Aufsteiger zur Druckregulierung auf 2,1 bar; 210 kPa kombinieren für Mindesteinstellungen des Radius




MP ROTATOR STREIFENDÜSEN LEISTUNGS DATEN

MPLCS515: Elfenbeinfarben, MP Linker Eckenstreifen

MPRCS515: Kupferfarben, MP Rechter Eckenstreifen

MPSS530: Braun, MP Seitenstreifen

Winkel	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	
Linker Streifen 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25
Streifendüse rechts 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27
	2,8	280		1,5 x 4,5	0,04	0,72	26
	3,0	300		1,6 x 4,6	0,05	0,79	26
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25
Streifendüsen 	2,1	210		1,2 x 8,4	0,07	1,25	30
	2,5	250		1,4 x 8,7	0,08	1,36	27
	2,8	280		1,5 x 9,0	0,09	1,44	26
	3,0	300		1,6 x 9,3	0,09	1,55	25
	3,5	350		1,7 x 9,6	0,10	1,67	24
	3,8	380		1,8 x 9,9	0,11	1,79	24

Fett = Empfohlener Druck

Hinweis: Wurfweite des Streifens kann um 25 % reduziert werden. MP Rotator behält auch nach Veränderung der Wurfweite die angepasste Niederschlagsrate. Ordnen Sie MP Strips in Reihe oder im Dreiecksverband an, um die Niederschlagrate der MP Rotator Standardmodelle zu erreichen. Passen Sie die Niederschlagsrate der MP Rotator MP800 Düsen anhand der Rechtecksanordnung an.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotatortm-streifenduese020326>