

G-70-B

Die Getrieberegner der B-Serie sind besonders kostengünstig und bieten eine umfassende Auswahl an Funktionen.

HAUPTVORTEILE

- Vollkreis mit wassergeschmiertem Getriebe
- Exklusive PressurePort™-Technologie sorgt für einheitliche und konsistente Abdeckung
- Das geschlossene Gehäuse verhindert klemmende Aufsteiger und Leckagen
- Flexible Leistung mit 6 Düsen zur Auswahl

MODELL

- Vollkreis

VARIANTEN

B = Blockregner mit Rückschlagventil bis zu 3 m Höhenunterschied

DÜSENBEREICH

- Nr.15 bis Nr.28

DÜSENAUSWAHL

- 6 Düsen mit Standard-Austrittswinkel (25°)

BETRIEBSDATEN

- Durchfluss: 2,95 bis 7,66 m³/h; 49,2 bis 127,6 l/min
- Wurfweite: 16,2 bis 22,9 m
- Druckbereich: 3,4 - 6,9 bar, 344 - 689 kPa
- Druck max.: 1000 kPa





G70B

Overall Height	9"
Pop-up Height	3"
Flange Diameter	4-3/4"
Inlet Size	1-1/4" Female ACME

G870 / G70B NOZZLE PERFORMANCE DATA					
Nozzle	Pressure	Radius	Flow	Precip in/hr	
	PSI	ft	GPM	■	▲
15 ° Grey	50	53	13.0	0.45	0.51
	60	54	14.1	0.47	0.54
	65	55	14.8	0.47	0.54
	70	56	15.5	0.48	0.55
	80	58	16.3	0.47	0.54
18 ° Red	50	58	14.2	0.41	0.47
	60	59	15.9	0.44	0.51
	65	60	16.3	0.44	0.50
	70	60	16.9	0.45	0.52
	80	61	17.8	0.46	0.53
20 ° Dk. Brown	60	61	18.8	0.49	0.56
	65	62	19.6	0.49	0.57
	70	63	20.5	0.50	0.57
	80	64	22.0	0.52	0.60
	90	64	23.4	0.55	0.63
23 ° Dk. Green	60	63	20.1	0.49	0.56
	65	65	21.0	0.48	0.55
	70	65	21.9	0.50	0.58
	80	66	23.4	0.52	0.60
	90	67	24.9	0.53	0.62
25 ° Dk. Blue	60	65	21.8	0.50	0.57
	65	67	22.5	0.48	0.56
	70	67	23.6	0.51	0.58
	80	69	25.3	0.51	0.59
	90	71	26.9	0.51	0.59
28 ° Black	70	71	28.1	0.54	0.62
	80	71	29.9	0.57	0.66
	90	73	31.8	0.57	0.66
	100	75	33.7	0.58	0.67
Note: *Complies to ASAE standard. All precipitation rates calculated for 360° operation. All triangular rates are equilateral.					

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/golf-getrieberegner/g-70-b>
 020326