



I-80-04-SS-ON

Marke: Golfplatz-Bewässerung

Produktlinie: Getrieberegner

Produktmodell: I-80

SKU: I8004SSON

Beschreibung: I-80 Getrieberegner, 10 cm, Vollkreis, 1½ " (40 mm) Einlass, Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil, gegenüberliegende Düse, sieben Düsen (23-53) installiert


Dimensions

Höhe: 247,65 mm

Durchmesser: 111,13 mm

Freiliegender

Durchmesser: 111,13 mm



Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 3,4 bis 6,9 bar; 344 bis 689 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/Std.

Radius: 19,2 bis 29,6 m

Flow: 4,91 bis 13,29 m³/Std; 81,8 bis 221,4 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698561218

Menge / Beutel: 6

Ursprung: Hergestellt in Mexiko

Ozean-Palette: 2016

Land-Palette: 1440

Master-Karton: 6

I-80 Düsen - Leistungsdaten*						
Düsensatz			Druck		Wurfweite	
			bar	kPa	m	m3/Stunde
Orange  803603 ●	 23 Grün	Hellgrün  315313 ●	3.4	344	19.8	4.59
			4.1	413	20.1	5.02
			4.5	450	20.4	5.43
			4.8	482	20.4	5.50
Orange  803603 ●	 25 Blau	Hellgrün  315313 ●	5.5	551	21,0	5.88
			4.5	450	21.6	6.43
			4.8	482	21.9	6.66
			5.5	551	22.3	7.16
Orange  803603 ●	 33 Grau	Hellgrün  315313 ●	6.2	620	22.6	7.59
			6.9	689	22.9	8.04
			4.5	450	21.9	6.95
			4.8	482	22.3	7.18
Orange  803603 ●	 38 Rot	Hellgrün  315313 ●	5.5	551	22.9	7,70
			6.2	620	23.5	8.13
			6.9	689	24.1	8.61
			4.5	450	23.2	7.93
Orange  803603 ●	 43 Dunkel- braun	Hellgrün  315313 ●	4.8	482	23.8	8.22
			5.5	551	24.4	8.88
			6.2	620	25	9.36
			6.9	689	25.6	9.88
Orange  803603 ●	 48 Dunkel- grün	Hellgrün  315313 ●	-	-	-	-
			4.8	482	24.7	9.36
			5.5	551	25.3	9.88
			6.2	620	26.2	10.49
Orange  803603 ●	 53 Dunkel- blau	Hellgrün  315313 ●	6.9	689	27.1	11.06
			-	-	-	-
			4.8	482	25.3	10.52
			5.5	551	25.9	10.99
Orange  803603 ●	 48 Dunkel- grün	Hellgrün  315313 ●	6.2	620	27.1	11.74
			6.9	689	27.7	12.38
			-	-	-	-
			4.8	482	26.5	11.52
Orange  803603 ●	 53 Dunkel- blau	Hellgrün  315313 ●	5.5	551	27.1	12.06
			6.2	620	28.0	12.81
			6.9	689	28.7	13,54
			-	-	-	-

? = Düsenstopfen (P/N 315300) in der Vorderseite des Düsengehäuses installiert.
* Entspricht dem ASAE-Standard. Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 360° Vollkreisbetrieb kalkuliert. Alle für den Dreiecksverband angegebenen Niederschlagsraten

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/i-80/i-80-04-ss020326>