



## MP-LCS-HT-515

**Marke:** Grünflächenbewässerung

**Produktlinie:** MP Rotator Düsen

**Produktmodell:** MP Rotator™ Streifendüse

**SKU:** MPLCSHT515

**Beschreibung:** MP Rotator-Düse, linker Eckstreifen, Muster 1,5 m x 4,5 m, Außengewinde, elfenbeinfarben

### Operating Specifications

**Arc:** Left corner strip, 5' x 15'

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/Std.

**Radius:** 1,5 m x 4,5 m

**Flow:** 0,04 bis 0,05 m<sup>3</sup>/Std; 0,64 bis 0,91 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698153277

**Menge / Beutel:** 10/200

**Ursprung:** Hergestellt in den USA

**Ozean-Palette:** 38400




**Land-Palette:** 32000

**Master-Karton:** 200

### Additional Information

**Option Arc:** 45° - 105°

**Niederschlagsrate:** Approx 0.4 in/hr Approx 0.8 in/hr

MP Rotator Streifendüsen Leistungsdaten								
	<b>MPLCS515: Elfenbeinfarben, MP Linker Eckenstreifen</b> <b>MPRCS515: Kupferfarben, MP Rechter Eckenstreifen</b> <b>MPSS530: Braun, MP Seitenstreifen</b>							
Winkel	Druck			Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
Linker Streifen 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>1,5 x 4,5</b>	<b>0,04</b>	<b>0,72</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>1,6 x 4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,79</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Streifendüse rechts 	2,1	210		1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250		1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>1,5 x 4,5</b>	<b>0,04</b>	<b>0,72</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>1,6 x 4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,79</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	3,5	350		1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380		1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Streifendüsen 	2,1	210		1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250		1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>1,5 x 9,0</b>	<b>0,09</b>	<b>1,44</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>1,6 x 9,3</b>	<b>0,09</b>	<b>1,55</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
	3,5	350		1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380		1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12

**Fett** = Empfohlener Druck

**Hinweis:** Wurfweite des Streifens kann um 25 % reduziert werden. MP Rotator behält auch nach Veränderung der Wurfweite die angepasste Niederschlagsrate. Ordnen Sie MP Strips in Reihe oder im Dreiecksverband an, um die Niederschlagsrate der MP Rotator Standardmodelle zu erreichen. Passen Sie die Niederschlagsrate der MP Rotator MP800 Düsen anhand der Rechtecksanordnung an.