

ST-VBF-K

Marke: Grünflächenbewässerung

Produktlinie: ST System

Produktmodell: STG-900-KIT STG-900-KIT-B

SKU: STVBVK

Beschreibung: Kunstrasenzubehör, 40 mm (1½") Acme x 40 mm (1½") NPT-Anschluss, ICV-151G-Ventil, 40 mm (1½") NPT x 40 mm (1½") Klebemuffe, 40 mm (1½") Kugelhahn-Verteilerleitung, 40 mm (1½") Klebemuffe x 40 mm (1½") Acme-Anschluss; zur Verwendung mit STG-900-KIT

Dimensions

Einlass/Auslass: 1½ in

Shipping Information

UPC-A: 0611698160213

Menge / Beutel: 1

Ozean-Palette: 72

Land-Palette: 72

Master-Karton: 1

| STG-900 Düsen - Leistungsdaten | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|---|---|
| Düse | Druck | | Wurfweite | Durchfluss | | Niederschlagsrate mm/h | |
| | bar | kPa | m | m³/h | l/min |  |  |
| 73 orange | 7,0 | 700 | 31,4 | 16,9 | 282 | 34,3 | 39,6 |
| | 7,5 | 750 | 33,2 | 17,5 | 291 | 31,7 | 36,6 |
| | 8,0 | 800 | 35,1 | 18,1 | 301 | 29,4 | 34,0 |
| 83 Hellbraun | 7,0 | 700 | 34,1 | 19,1 | 319 | 32,8 | 37,9 |
| | 7,5 | 750 | 35,4 | 20,0 | 333 | 32,0 | 37,0 |
| | 8,0 | 800 | 36,6 | 20,9 | 348 | 31,2 | 36,1 |

Hinweis: Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren.
Erfordert mindestens 7,0 bar; 700 kPa dynamischen Druck am Einlass des Drehgelenkanschlusses.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/stg-900-kit/st-vbvf-k020326>