

eco-04-20-360

Marke: Grünflächenbewässerung

Produktlinie: Sprühdüsen

Produktmodell: Eco-Rotator

SKU: ECO0420360

Beschreibung: Eco-Rotator Regner, 10 cm Versenkgrenner mit MP2000-360 Düse, 4 bis 6,4 m Radius, 360°, großem Einlass-Filtersieb und ½" Einlass

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/Std.

Radius: 5,2 bis 6,4 m

Flow: 0,29 bis 0,40 m³/Std; 4,85 bis 6,59 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698298824

Ursprung: Hergestellt in den USA

Ozean-Palette: 9000

Land-Palette: 7200

Master-Karton: 50

ECO ROTATOR - LEISTUNGSDATEN

MP1000

Wurfweite: 2,5 bis 4,5 m
Einstellbarer Teilkreis
Kastanienbraun: 90° - 210°
Oliv: 360°

Teilkreis	Druck			Wurfweite	Durchfluss		Niederschl. mm/Std	
	Bar	kPa		m	m³/Std	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9	11
360° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Wurfweite: 4 bis 6,4 m
Einstellbarer Teilkreis
Schwarz: 90° - 210°
Rot: 360°

Teilkreis	Druck			Wurfweite	Durchfluss		Niederschl. mm/Std	
	Bar	kPa		m	m³/Std	l/min	■	▲

90° 	1,7	170			5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200			5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250			5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280			6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300			6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350			6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380			6,7	0,11	1,77	9	11
180° 	1,7	170			4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200			5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250			5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280			5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300			6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350			6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380			6,4	0,19	3,22	9	11
210° 	1,7	170			4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200			5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250			5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300			6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350			6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380			6,4	0,23	3,80	10	11
360° 	1,7	170			4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200			5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250			5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280			5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300			6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350			6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380			6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Wurfweite: 6,7 bis 9,1 m
Einstellbarer Teilkreis

Blau: 90° - 210°

Grau: 360°

Teilkreis	Druck				Wurfweite	Durchfluss		Niederschl. mm/Std	
	Bar	kPa			m	m³/Std	l/min		
90° 	1,7	170			7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200			8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250			8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280			9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300			9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350			9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380			9,1	0,23	3,80	11	13
180° 	1,7	170			7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200			8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250			8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280			9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300			9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350			9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380			9,1	0,45	8,02	12	13
210° 	1,7	170			7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200			8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250			8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280			9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300			9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350			9,1	0,54	9,03	11	13

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-20-360020326>