



8A-HE

Marke: Grünflächenbewässerung

Produktlinie: Düsen

Produktmodell: Pro HE Hochleistungsdüsen

SKU: 8AHE

Beschreibung: Hocheffiziente Düse, 2,4 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, olivgrün

Shipping Information

UPC-A: 0611698945384

Ozean-Palette: 40000

Land-Palette: 40000

Master-Karton: 250

Additional Information

Wurfweite: 2.4 m

Pro HE Hochleistungsdüsen - Leistungsdaten

8A-HE Olivgrün



Wurfweite: 2,4 m

Einstellbar von 0° bis 360°

Austrittswinkel 20°

Winkel	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59
	2,1	210	2,4	0,06	1,06	44	51
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47
180° 	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53
	2,1	210	2,4	0,12	2,08	43	50
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45
270° 	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53
	2,1	210	2,4	0,19	3,11	43	50
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45
360° 	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53
	2,1	210	2,4	0,25	4,15	43	50
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	50
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45

10A-HE Dunkelblau



Wurfweite: 3,0 m

Einstellbar von 0° bis 360°

Austrittswinkel 25°

Winkel	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90° 	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45	52
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48	55
	2,1	210	3,0	0,10	1,67	44	51
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45	52
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45	52
180° 	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44	50
	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45	52
	2,1	210	3,0	0,19	3,24	43	50
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44	51
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44	51
270° 	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44	50
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45	52
	2,1	210	3,0	0,29	4,85	43	50
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44	51
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44	51
360° 	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44	50
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45	52
	2,1	210	3,0	0,39	6,47	43	50
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44	51

3,0 300 3,2 0,45 7,57 44 51

12A-HE Braun



Wurfweite: 3,7 m
Einstellbar von 0° bis 360°
Austrittswinkel 25°

Winkel	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
90° 	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44	51
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44	51
	2,1	210	3,7	0,14	2,38	42	48
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44	51
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45	51
180° 	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43	49
	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42	48
	2,1	210	3,7	0,28	4,62	40	47
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42	48
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42	50
270° 	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43	49
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42	48
	2,1	210	3,7	0,42	6,93	40	47
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42	48
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44	50
360° 	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43	49
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42	48
	2,1	210	3,7	0,55	9,24	40	47
	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42	48
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44	50

15A-HE Schwarz



Wurfweite: 4,6 m
Einstellbar von 0° bis 360°
Austrittswinkel 25°

Winkel	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
90° 	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48
	2,1	210	4,6	0,22	3,63	41	48
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51
180° 	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46
	2,1	210	4,6	0,42	7,08	40	46
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50
270° 	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46
	2,1	210	4,6	0,64	10,62	40	46
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42	50
360° 	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46
	2,1	210	4,6	0,85	14,16	40	46
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50

17A-HE Grau



Wurfweite: 4,6 m

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/pro-he-hochleistungsduesen/8a-he020326>