

HC

Als kostengünstige Lösung für private Projekte bietet das Steuergerät HC intelligente Wasserspar- und Fernbedienungsfunktionen für die Bewässerung.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen: 6 oder 12 (feste Anzahl; Innenmontage)
- Standard-Programmiermodus für 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten je Programm
- Alternativer Programmiermodus für stationsbasierte Programmierung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Maximale Stationslaufzeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- 2 Sensoreingänge, die beide für Clik-Sensoren oder HC-Durchflussmessgeräte verwendet werden können
- Stationsausgänge können auch zur Aktivierung eines Pumpenstartrelais oder eines Hauptventils verwendet werden
- WLAN-fähig für schnelles Verbinden mit der Hydrawise Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7cm-Diagonale für einfaches Programmieren an der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor zur Erkennung defekter Verkabelung und für Warnmeldungen (nur bei 12 Stationen Modell)



ELEKTRISCHE ANGABEN

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz Wi-Fi kompatibel, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal und Enterprise, TLS
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/hydrawise/hc>
020326