

ICC2

Dieses flexible Steuergerät kann jede Kombination aus konventionell verdrahteten Ventilen, EZDS-Zweidraht- oder Wireless Valve Link-Ausgängen mit integrierter Durchflussüberwachung und Online-Steuerung über die Centralus™ Software ausführen.

HAUPTVORTEILE

- 4 independent irrigation programs (8 start times each) allow for customised scheduling
- 2 sensor inputs available for dedicated flow sensor (HFS) and weather sensor (Clik or Solar Sync) connections
- Backward compatibility to original ICC Controllers allows for quick updates to older systems
- Forward compatibility with HCC Controllers and Hydrowise® Software using convenient upgrade kit
- 12-hour maximum station run times provide flexibility for low-flow zones
- Any 2 programs can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Compatible with EZ Decoder System two-wire and Wireless Valve Link outputs in the same installation



ELEKTRISCHE ANGABEN

- Transformatoreingang: 120/230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1,4 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A
- Zulassungen: Wandmontage IP55, Kunststoffstandfuß IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Kompatibel mit dem Hunter Flow-Sync® Sensor für eigenständige Durchflussüberwachungsverbindungen

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/steuergeraete/icc2>
020326