

Miniwetterstation

Diese kombinierte Lösung beinhaltet Sensoren für Wind, Regen und Frost, die das Gerät abschalten und so Wasserverschwendungen verhindern können.

HAUPTVORTEILE

- Kompakter Sensor mit integriertem Wind-, Regen- und Frostsensor
- Einfache Installation in automatische Bewässerungssysteme mit nur wenigen Einstellungen
- Einstellung der Abschaltung bei Windgeschwindigkeiten von 13 bis 38 km/h
- Einstellung der Abschaltung bei Niederschlag von 3 mm bis 19 mm
- Automatische Abschaltung bei Temperaturen unter 3 °C
- Montage: Das Gehäuse passt auf ein 5 cm PVC-Rohr oder wird mit einem Adapter (im Lieferumfang enthalten) auf einem Rohr mit 1 cm Durchmesser befestigt
-

Betriebsdaten

- Schalter-Nennstrom (24 VAC): maximal 5 A
- Durchmesser Windfahne: 13 cm
- Rückstellgeschwindigkeit: 13 bis 38 km/h
- Im Lieferumfang enthalten sind 7 m 0,5 mm² ummanteltes, zweiseitiges und UL-zertifiziertes Kabel
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre



Höhe	10 cm
Durchmesser Windfahne	13 cm

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/sensors/miniwetterstation020326>