

## X2™ mit WAND

WLAN-fähiges Steuergerät mit schneller Programmierung und erweiterten Wassersparfunktionen.

### HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen: 4, 6, 8 oder 14 (Modelle mit fester Stationszahl)
- WLAN-fähiges Steuergerät, das mit der Hydrawise®-Software automatisch verwaltet wird
- Hinterleuchtetes Display für optimale Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
- 3 flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und Laufzeiten von bis zu 6 Stunden
- QuickCheck™ zur einfachen Diagnose fehlerhafter Verkabelungen
- „Programme ausblenden“ für vereinfachte Anzeige von nur einem Programm und einer Startzeit
- Unterbrechung der Bewässerung bis zu 99 Tage außerhalb der Bewässerungssaison
- Kurzschluss-Schutz erkennt Verkabelungsfehler und überspringt fehlerhafte Stationen, um das Steuergerät nicht zu beschädigen
- Easy Retrieve®-Datensicherung für den gesamten Bewässerungszeitplan
- Verzögerung zwischen Stationen bei langsam schließenden Ventilen oder zur Auffüllung des Wasservorrats
- Cycle and Soak vermeidet Wasserverschwendungen und Abfließen in Hanglagen oder bei verdichteten Böden
- Saisonale Anpassung ermöglicht schnelle Zeitplananpassung, ohne Änderung programmierter Laufzeiten
- Online-Bewässerungsmanagement durch einfaches WLAN-Plug-in-Modul für alle X2-Steuergeräte
- Online-Bewässerungsverwaltung mit Statusmeldungen und Warnungen bei defekter Verkabelung
- Standardprogrammierung für 3 unabhängige Programme mit jeweils 6 Startzeiten und maximaler Laufzeit von 24 Stunden
- Mit Rapid-Programming™ können vorprogrammierte Zeitpläne in Sekundenschnelle an jedes X2-Steuergerät gesendet werden
- Predictive Watering™ Technology für maximale Wassereinsparungen durch präzise Anpassungen an Wetterbedingungen
- Kompatibel mit Control4®- und HomeSeer™-Heimautomatisierung zur einfachen, zentralen Sprachsteuerung des Bewässerungssystems
- WLAN-Einrichtung per Bluetooth oder WPS-Taste für einfache Verbindung ins Netzwerk



### BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- Sensoreingänge: 1
- Zulassungen (Steuergerät): Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Zulassungen (Modul): WLAN 2,4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre (Steuergerät und Modul)

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/steuergeraete/x2tm-mit-wand>  
020226