

## sensor Rain-Clik™

Para evitar el desperdicio de agua, la tecnología integrada Quick Response™ apaga el riego inmediatamente tan pronto empieza a llover.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Quick Response con apagado instantáneo por lluvia y apagado por helada a 3 °C
- Diseño libre de mantenimiento con pila integrada para los modelos inalámbricos
- El anillo de ventilación ajustable permite un período de restablecimiento más corto o más largo
- Carcasa robusta de policarbonato y brazo de extensión metálico
- Incluye soporte para canalón y montaje de pared en los modelos inalámbricos
- Compatible con la mayoría de los programadores de riego normalmente abiertos o normalmente cerrados



### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Quick Response:
  - Tiempo para apagar el sistema de riego: 2 a 5 minutos con Quick Response
  - Tiempo de reinicio de Quick Response: aproximadamente 4 horas con tiempo seco y soleado
  - Tiempo de reinicio cuando está completamente mojado: unos 3 días con tiempo seco y soleado.
- Clasificación del interruptor de todos los modelos (24 V CA): 3 A
- Los modelos cableados incluyen 7 m de cable apantallado de dos conductores de 0,5 mm y aprobado por la UL.
- Frecuencia de funcionamiento del modelo inalámbrico: 433 MHz
- El alcance del modelo inalámbrico es de 243 m, con linea de visión del sensor al receptor
- Se pueden controlar varios receptores inalámbricos desde un solo sensor inalámbrico
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 5 años

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/sensores/sensor-rain-cliktm>  
020326