

## G-995

Con una cobertura de 20,1 a 29,6 m, el G995 es la combinación perfecta de rendimiento y fiabilidad.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Engranaje lubricado por agua con sector ajustable
- Alcance del sector ajustable de 40 a 360 grados
- sector ajustable en cualquier momento: sin instalar, instalado o durante el funcionamiento
- El mecanismo rápido de comprobación de sector facilita y agiliza el ajuste del sector
- La exclusiva tecnología PressurePort™ proporciona una cobertura uniforme y constante
- El diseño de carcasa cerrada ayuda a evitar que sobresalga el vástago y que goteen las juntas
- Rendimiento flexible con 16 boquillas entre las que elegir



### ESPECIFICACIONES DEL MODELO

- Sector ajustable (40° a 360°)

### VARIANTES DEL MODELO

- **C** = Check-O-Matic aguanta hasta 8 m de desnivel y convierte rápidamente a circuitos hidráulicos normalmente abiertos mediante las conexiones superiores.
- **D** = Válvula y decodificador incorporado con todas las especificaciones "E"
- **DD** = Válvula y decodificador incorporado de 2 estaciones con todas las especificaciones "E"
- **E** = Electroválvula incorporada en el cabezal con regulador de presión ajustable, selector automático de encendido/apagado, solenoide de 210 mA (370 mA en arranque) con émbolo cautivo y purgado interno.

### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: 6,7 a 19,04 m<sup>3</sup>/h; 111,7 a 317,2 l/min
- Radio: 20,1 - 29,6 m
- Intervalo de presión: 5,5 a 8,3 bares, 551 a 827 kPa
- Presión nominal: 1000 kPa



**G995**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Altura total         | 34 cm              |
| Altura de emergencia | 8 cm               |
| Diámetro de la tapa  | 19 cm              |
| Tamaño de la entrada | ACME hembra 1-1/2" |

DATOS DE RENDIMIENTO DE LA BOQUILLA G995\*

| Boquilla              | Presión |     | RADIO | Caudal |       | Pluv. mm/h                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | bar     | kPa |       | m³/h   | l/min |  |  |
| 25 •<br>Azul claro    | 5.5     | 550 | 20,1  | 6,70   | 111,7 | 16,6                                                                                | 19,1                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 20,4  | 7,16   | 119,2 | 17,2                                                                                | 19,8                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 20,7  | 7.54   | 125,7 | 17,6                                                                                | 20,3                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 21    | 8,09   | 134,8 | 18,3                                                                                | 21,1                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 21    | 8,52   | 142,0 | 19,3                                                                                | 22,2                                                                                |
| 33 •<br>Gris          | 5.5     | 550 | 20,7  | 8,22   | 137   | 19,1                                                                                | 22,1                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 21    | 8,68   | 144,6 | 19,6                                                                                | 22,7                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 21,3  | 9,18   | 152,9 | 20,2                                                                                | 23,3                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 21,6  | 9,68   | 161,3 | 20,7                                                                                | 23,9                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 21,9  | 10,18  | 169,6 | 21,1                                                                                | 24,4                                                                                |
| 38 •<br>Rojo          | 5.5     | 550 | 21,9  | 9,22   | 153,7 | 19,1                                                                                | 22,1                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 22,3  | 9,77   | 162,8 | 19,7                                                                                | 22,8                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 22,9  | 10,31  | 171,9 | 19,7                                                                                | 22,8                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 23,2  | 10,81  | 180,2 | 20,1                                                                                | 23,3                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 23,5  | 11,36  | 189,3 | 20,6                                                                                | 23,8                                                                                |
| 43 •<br>Marrón oscuro | 5.5     | 550 | 22,6  | 10,47  | 174,5 | 20,6                                                                                | 23,8                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 22,6  | 11,02  | 183,6 | 21,7                                                                                | 25                                                                                  |
|                       | 6.9     | 690 | 22,9  | 11,52  | 191,9 | 22                                                                                  | 25,4                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 23,5  | 12,13  | 202,1 | 22                                                                                  | 25,4                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 23,8  | 12,65  | 210,8 | 22,4                                                                                | 25,8                                                                                |
| 48 •<br>Verde oscuro  | 5.5     | 550 | 23,5  | 11,40  | 190   | 20,7                                                                                | 23,9                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 24,1  | 11,95  | 199,1 | 20,6                                                                                | 23,8                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 24,7  | 12,52  | 208,6 | 20,5                                                                                | 23,7                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 25    | 13,06  | 217,7 | 20,9                                                                                | 24,1                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 25,3  | 13,74  | 229,0 | 21,5                                                                                | 24,8                                                                                |
| 53 •<br>Azul oscuro   | 5.5     | 550 | 24,7  | 12,47  | 207,8 | 20,5                                                                                | 23,6                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 25,6  | 12,99  | 216,5 | 19,8                                                                                | 22,9                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 26,2  | 13,52  | 225,2 | 19,7                                                                                | 22,7                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 26,5  | 14,11  | 235,1 | 20,1                                                                                | 23,2                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 26,8  | 14.63  | 243,8 | 20,3                                                                                | 23,5                                                                                |
| 63 •<br>Negro         | 5.5     | 550 | 26,2  | 14,15  | 235,8 | 20,6                                                                                | 23,8                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 26,8  | 14,88  | 247,9 | 20,7                                                                                | 23,9                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 27,4  | 15,67  | 261,2 | 20,8                                                                                | 24,0                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 27,7  | 16,33  | 272,2 | 21,2                                                                                | 24,5                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 28    | 16,97  | 282,8 | 21,6                                                                                | 24,9                                                                                |
| 73 •<br>Naranja       | 5.5     | 550 | 27,1  | 16,51  | 275,2 | 22,4                                                                                | 25,9                                                                                |
|                       | 6.2     | 620 | 27,7  | 17,13  | 285,4 | 22,3                                                                                | 25,7                                                                                |
|                       | 6.9     | 690 | 28,3  | 17,74  | 295,6 | 22,1                                                                                | 25,5                                                                                |
|                       | 7.6     | 760 | 29    | 18,38  | 306,2 | 21,9                                                                                | 25,3                                                                                |
|                       | 8,3     | 830 | 29,6  | 19,04  | 317,2 | 21,8                                                                                | 25,1                                                                                |

Nota: \*Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°.Todas las tasas triangulares son equiláteras.

\*\* Para un rendimiento de boquilla de ángulo bajo, reduzca el radio en un 15 %

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-rotors/g-995>  
020326