

G-835

La solución definitiva de TTS para aplicaciones de golf de alcance medio y corto

VENTAJAS PRINCIPALES

- Engranaje lubricado por agua con sector ajustable
- sector ajustable en cualquier momento: sin instalar, instalado o instalado durante el funcionamiento
- Alcance del sector ajustable de 50 a 360 grados
- sector ajustable y de círculo completo no reversible QuickSet-360 en una turbina
- El mecanismo rápido de comprobación de sector facilita y agiliza el ajuste del sector
- El diseño de carcasa cerrada ayuda a evitar que sobresalga el vástago y que goteen las juntas
- Rendimiento flexible con 8 boquillas a elegir

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

- Círculo completo/Sectorial (50° a 360°)

VARIANTES DEL MODELO

- C** = Check-O-Matic aguanta hasta 8 m de desnivel y convierte rápidamente a circuitos hidráulicos normalmente abiertos mediante las conexiones superiores.
- D** = Válvula y decodificador incorporado con todas las especificaciones "E"
- DD** = Válvula y decodificador incorporado de 2 estaciones con todas las especificaciones "E"
- E** = Electroválvula incorporada en el cabezal con regulador de presión ajustable, selector automático de encendido/apagado, solenoide de 210 mA (370 mA en arranque) con émbolo cautivo y purgado interno.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: 0,43 a 2,91 m³/h, 7,2 a 48,5 l/min
- Radio: 5,5 a 15,2 m
- Intervalo de presión: 2,8 a 4,5 bares, 275 a 450 kPa
- Presión nominal: 1000 kPa





G835

Altura total	30 cm
Altura de emergencia	8 cm
Diámetro de la tapa	18 cm
Conexión	ACME hembra 1-1/2"

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS G835 / G35B *							
Boquilla	Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
2  Amarillo	2.8	275	5.5	0,43	7,2	14,3	16,6
	3.4	344	6.1	0.48	7,9	12,8	14,8
	4.1	413	6,7	0.55	9.1	12,1	14,0
	4.5	482	7	0.59	9,8	12	13,9
3  Amarillo	2.8	275	7	0.68	11,4	13,9	16,0
	3.4	344	7.6	0.73	21,1	12,5	14,5
	4.1	413	8.2	0.80	13,2	11,7	13,6
	4.5	450	8.5	0,82	13,6	11,2	13
4  Amarillo	2.8	275	7.6	0.89	14,8	15,3	17,6
	3.4	344	8.5	0,93	15,5	12,8	14,8
	4.1	413	9.1	1	16,7	12	13,8
	4.5	450	9,4	1,04	17,4	11,7	13,5
5  Amarillo	2.8	275	8,8	1,07	17,8	13,7	15,8
	3.4	344	9,8	1,14	18,9	11,9	13,8
	4.1	413	10.1	1,20	20,1	11,9	13,7
	4.5	450	10.7	1,23	20,4	10,8	12,4
6  Amarillo	2.8	275	9,8	1.36	22,7	14,3	16,5
	3.4	344	10.7	1.43	23,8	12,6	14,5
	4.1	413	11,3	1,50	25	11,8	13,6
	4.5	450	11,9	1,54	25,7	10,9	12,6
8  Amarillo	2.8	275	11,0	1.77	29,5	14,7	17,0
	3.4	344	11,9	1.82	30,3	12,9	14,8
	4.1	413	12,8	1.89	31,4	11,5	13,3
	4.5	450	13,1	1.93	32,2	11,2	13
10  Amarillo	2.8	275	11,9	2.20	36,7	15,6	18
	3.4	344	13,1	2,29	38,2	13,4	15,4
	4.1	413	13,7	2,34	39	12,4	14,4
	4.5	450	14,3	2.39	39,7	11,6	13,4
12  Amarillo	2.8	275	13,4	2.73	45,4	15,2	17,5
	3.4	344	14,3	2,77	46,2	13,5	15,6
	4.1	413	14,6	2.84	47,3	13,3	15,3
	4.5	450	15,2	2,91	48,5	12,5	14,5
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-rotors/g-835020326>