

G-35-B

Con una amplia gama de rendimiento para elegir, las turbinas de la serie B son muy asequibles

VENTAJAS PRINCIPALES

- Engranaje lubricado por agua con arco ajustable
- Alcance del arco ajustable de 50 a 360 grados
- Arco ajustable en cualquier momento; sin instalar, instalado o instalado durante el funcionamiento
- Arco ajustable y de círculo completo no reversible QuickSet-360 en una turbina
- El mecanismo rápido de comprobación de arco facilita y agiliza el ajuste del arco
- El diseño de carcasa cerrada ayuda a evitar que sobresalga el vástago y que goteen las juntas
- Rendimiento flexible con 8 boquillas a escoger

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

- Círculo completo/Círculo parcial (50° a 360°)

VARIANTES DEL MODELO

B = El bloque cierra hasta 3 m de columna de agua

GAMA DE BOQUILLAS

- n.º 2 a n.º 12

OPCIONES DE BOQUILLA

- 8 multitrayectoria (15-25 grados)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Caudal: 0,43 a 2,91 m³/h, 7,2 a 48,5 l/min
- Radio: 5,5 a 15,2 m
- Intervalo de presión: 2,8 a 4,5 bares, 275 a 450 kPa
- Presión nominal: 1000 kPa





G35B

Altura total	30 cm
Altura de emergencia	8 cm
Diámetro de la tapa	18 cm
Tamaño de la entrada	ACME hembra 1-1/4"

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS G835 / G35B *							
Boquilla	Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
2  Amarillo	2.8	275	5.5	0,43	7,2	14,3	16,6
	3.4	344	6.1	0.48	7,9	12,8	14,8
	4.1	413	6,7	0.55	9.1	12,1	14,0
	4.5	482	7	0.59	9,8	12	13,9
3  Amarillo	2.8	275	7	0.68	11,4	13,9	16,0
	3.4	344	7.6	0.73	21,1	12,5	14,5
	4.1	413	8.2	0.80	13,2	11,7	13,6
	4.5	450	8.5	0,82	13,6	11,2	13
4  Amarillo	2.8	275	7.6	0.89	14,8	15,3	17,6
	3.4	344	8.5	0,93	15,5	12,8	14,8
	4.1	413	9.1	1	16,7	12	13,8
	4.5	450	9,4	1,04	17,4	11,7	13,5
5  Amarillo	2.8	275	8,8	1,07	17,8	13,7	15,8
	3.4	344	9,8	1,14	18,9	11,9	13,8
	4.1	413	10.1	1,20	20,1	11,9	13,7
	4.5	450	10.7	1,23	20,4	10,8	12,4
6  Amarillo	2.8	275	9,8	1.36	22,7	14,3	16,5
	3.4	344	10.7	1.43	23,8	12,6	14,5
	4.1	413	11,3	1,50	25	11,8	13,6
	4.5	450	11,9	1,54	25,7	10,9	12,6
8  Amarillo	2.8	275	11,0	1.77	29,5	14,7	17,0
	3.4	344	11,9	1.82	30,3	12,9	14,8
	4.1	413	12,8	1.89	31,4	11,5	13,3
	4.5	450	13,1	1.93	32,2	11,2	13
10  Amarillo	2.8	275	11,9	2.20	36,7	15,6	18
	3.4	344	13,1	2,29	38,2	13,4	15,4
	4.1	413	13,7	2,34	39	12,4	14,4
	4.5	450	14,3	2.39	39,7	11,6	13,4
12  Amarillo	2.8	275	13,4	2.73	45,4	15,2	17,5
	3.4	344	14,3	2,77	46,2	13,5	15,6
	4.1	413	14,6	2.84	47,3	13,3	15,3
	4.5	450	15,2	2,91	48,5	12,5	14,5
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-rotors/g-35-b020326>