



G-880-D-15-P5

Marca: Riego de campos de golf

Modelo de productos: G-880

SKU: G880D15P5

Descripción: Aspersor para golf G-880D, configuración de boquillas opuestas de círculo completo/parcial, diseño de válvula en cabezal, módulo bidireccional Pilot-100 integrado, boquilla 15 instalada, 3,4 bar

Shipping Information

UPC-A: 0611698550007

Palé oceánico: 180

Palé terrestre: 180

Cartón maestro: 4



G880

Overall Height 11-3/4"
Pop-up Height 3"
Flange Diameter 7-1/4"
Inlet Size 1-1/2" Female ACME

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS TTS-880/G-880/G-80B * - SISTEMA MÉTRICO									
Boquilla			Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
			bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲
Ocre  803611	15  Blanco	Gris  315317	3.4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4.1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4.5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4.8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5.5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Ocre  803611	18  Naranja	Gris  315317	3.4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4.1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4.5	450	18	4,48	74,6	13,8	16,0
			4.8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5.5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Ocre  803611	20  Marrón	Gris  3153147	3.4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4.1	413	18	4,61	76,8	14,3	16,5
			4.5	450	18,6	4,86	81	14,1	16,2
			4.8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5.5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Ocre  803611	23  Verde	Azul claro  315311	3.4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4.1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4.5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4.8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5.5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Ocre  803611	25  Azul	Azul claro  315311	4.5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4.8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5.5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Ocre  803611	33  Gris	Azul claro  315311	4.5	450	22,6	7,02	117	13,8	15,9
			4.8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5.5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Ocre  803611	38  Rojo	Azul claro  315311	4.5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4.8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5.5	551	25	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165	14,1	16,3
Ocre  803611	43  Marrón oscuro	Azul  315311	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5.5	551	25,9	9,90	165	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
Marrón oscuro  803610	48  Verde oscuro	Azul oscuro  833500	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5.5	551	28	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191	14,0	16,1
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
Marrón oscuro  803610	53  Azul oscuro	Azul oscuro  833500	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5.5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29	12,61	210,1	15	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6
Nota: Tapón de la boquilla ref. 315300 instalado en la parte delantera del orificio para la boquilla. * Datos preliminares de rendimiento.									

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/g-880/g-880-d-15-p5>
020326