



G-990-DD-63-P1

Marca: Riego de campos de golf

Modelo de productos: G-990

SKU: G990DD63P1

Descripción: Aspersor para golf G-990DD, configuración de boquillas opuestas de círculo completo/parcial, diseño de válvula en cabezal, módulo bidireccional Pilot-200 integrado, boquilla 63 instalada, 6,9 bar

Shipping Information

UPC-A: 0611698555026

Palé oceánico: 180

Palé terrestre: 144

Cartón maestro: 4



G990

Altura total	34 cm
Altura de emergencia	8 cm
Diámetro de la tapa	19 cm
Conexión	ACME hembra 1-1/2"

Datos de rendimiento de la boquilla G990*							
Boquilla	Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
25 ● Azul claro	5.5	551	22,3	6,93	115,2	14,0	16,2
	6.2	620	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3
	6.9	689	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8
	7.6	758	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9
	8.3	827	24,1	8,72	145,4	15	17,4
33 ● Gris	5.5	551	23,5	8,25	137,4	15	17,3
	6.2	620	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8
	6.9	689	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	7.6	758	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4
	8.3	827	25	10,20	170	16,3	18,9
38 ● Rojo	5.5	551	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	6.2	620	25	9,75	162,4	15,6	18
	6.9	689	25,3	10,29	171,4	16,1	18,6
	7.6	758	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6
	8.3	827	26,2	11,40	190	16,6	19,2
43 ● Marrón oscuro	5.5	551	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9
	6.2	620	25,6	11,04	184	16,8	19,4
	6.9	689	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9
	7.6	758	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4
	8.3	827	26,5	12,70	211,6	18,1	20,8
48 ● Verde oscuro	5.5	551	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9
	6.2	620	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7
	6.9	689	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1
	7.6	758	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5
	8.3	827	28	13,52	225,2	17,2	19,8
53 ● Azul oscuro	5.5	551	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3
	6.2	620	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8
	6.9	689	28	13,45	224,1	17,1	19,7
	7.6	758	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1
	8.3	827	28,7	14,58	243	17,8	20,5
63 ● Negro	5.5	551	28	14,36	23,92	18,3	21,1
	6.2	620	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1
	6.9	689	29,3	15,76	265,7	18,4	21,3
	7.6	758	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6
	8.3	827	29,9	17,01	283,5	19,1	22
73 ● Naranja	5.5	551	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1
	6.2	620	29,9	17,04	283,9	19,1	22
	6.9	689	30,2	17,67	297,5	19,4	22,4
	7.6	758	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8
	8.3	827	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las tasas de precipitación están calculadas para un sector de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras. ** Para sectores con boquilla de ángulo bajo, reducir el radio en 15º							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/g-990/g-990-dd-63-p1>
020326