



G-995-D-73-P1

Marca: Riego de campos de golf

Modelo de productos: G-995

SKU: G995D73P1

Descripción: Aspersor para golf G-995D, configuración de boquillas opuestas de círculo completo/parcial, diseño de válvula en cabezal, módulo bidireccional Pilot-100 integrado, boquilla 73 instalada, 6,9 bar

Shipping Information

UPC-A: 0611698027592

Palé oceánico: 180

Palé terrestre: 144

Cartón maestro: 4



G995

Altura total	34 cm
Altura de emergencia	8 cm
Diámetro de la tapa	19 cm
Tamaño de la entrada	ACME hembra 1-1/2"

Datos de rendimiento de la boquilla G995*							
Boquilla	Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
25 ● Azul claro	5.5	550	20,1	6,70	111,7	16,6	19,1
	6.2	620	20,4	7,16	119,2	17,2	19,8
	6.9	690	20,7	7.54	125,7	17,6	20,3
	7.6	760	21	8,09	134,8	18,3	21,1
	8.3	830	21	8,52	142,0	19,3	22,2
33 ● Gris	5.5	550	20,7	8,22	137	19,1	22,1
	6.2	620	21	8,68	144,6	19,6	22,7
	6.9	690	21,3	9,18	152,9	20,2	23,3
	7.6	760	21,6	9,68	161,3	20,7	23,9
	8.3	830	21,9	10,18	169,6	21,1	24,4
38 ● Rojo	5.5	550	21,9	9,22	153,7	19,1	22,1
	6.2	620	22,3	9,77	162,8	19,7	22,8
	6.9	690	22,9	10,31	171,9	19,7	22,8
	7.6	760	23,2	10,81	180,2	20,1	23,3
	8.3	830	23,5	11,36	189,3	20,6	23,8
43 ● Marrón oscuro	5.5	550	22,6	10,47	174,5	20,6	23,8
	6.2	620	22,6	11,02	183,6	21,7	25
	6.9	690	22,9	11,52	191,9	22	25,4
	7.6	760	23,5	12,13	202,1	22	25,4
	8.3	830	23,8	12,65	210,8	22,4	25,8
48 ● Verde oscuro	5.5	550	23,5	11,40	190	20,7	23,9
	6.2	620	24,1	11,95	199,1	20,6	23,8
	6.9	690	24,7	12,52	208,6	20,5	23,7
	7.6	760	25	13,06	217,7	20,9	24,1
	8.3	830	25,3	13,74	229,0	21,5	24,8
53 ● Azul oscuro	5.5	550	24,7	12,47	207,8	20,5	23,6
	6.2	620	25,6	12,99	216,5	19,8	22,9
	6.9	690	26,2	13,52	225,2	19,7	22,7
	7.6	760	26,5	14,11	235,1	20,1	23,2
	8.3	830	26,8	14,63	243,8	20,3	23,5
63 ● Negro	5.5	550	26,2	14,15	235,8	20,6	23,8
	6.2	620	26,8	14,88	247,9	20,7	23,9
	6.9	690	27,4	15,67	261,2	20,8	24,0
	7.6	760	27,7	16,33	272,2	21,2	24,5
	8.3	830	28	16,97	282,8	21,6	24,9
73 ● Naranja	5.5	550	27,1	16,51	275,2	22,4	25,9
	6.2	620	27,7	17,13	285,4	22,3	25,7
	6.9	690	28,3	17,74	295,6	22,1	25,5
	7.6	760	29	18,38	306,2	21,9	25,3
	8.3	830	29,6	19,04	317,2	21,8	25,1
Nota: *Cumple con el estándar ASAE. Todas las pluviometrías están calculadas para un arco de 360°. Todas las tasas triangulares son equiláteras. ** Para un rendimiento de boquilla de ángulo bajo, reduzca el radio en un 15 %							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/g-995/g-995-d-73-p1>
020326