



MP-815-360

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: MP Rotator Boquillas

Modelo de productos: Boquilla MP Rotator MP800™

SKU: MP815360

Descripción: Boquilla MP Rotator, tasa de precipitación de 20 mm/h, radio de 2,5 m a 4,9 m, sector de 360°, rosca hembra, gris y verde oliva

Operating Specifications

Arc: 360°

Shipping Information

UPC-A: 0611698461105

Cantidad / Bolsa: 10/200

Palé oceánico: 38400

Palé terrestre: 32000

Cartón maestro: 200

Additional Information

Opción de arco: 360°

tasa de precipitación: Approx 0.8 in/hr

RADIO: 8' - 16'

DATOS DE RENDIMIENTO DEL MP ROTATOR - Sistema métrico*

MP800SR

Radio: 1,8 a 3,5 m
Sector ajustable
Naranja y gris: 90 a 210°
Verde lima y gris: 360°

				RADIO MÁX.					Radio mínimo		
Sector	Presión			RADIO	Caudal		Pluv. mm/h		RADIO	Caudal	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■	▲	m	m ³ /h	l/min
90° 	2.1	200		2.6	0.04	0.61	22	25	1.8	0.03	0.49
	2.5	250		2.9	0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55
	2.8	280		3.1	0.05	0.87	21	24	2.4	0.04	0.61
	3.0	300		3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68
	3.5	350		3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72
180° 	3.8	380		3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76
	2.1	200		2.6	0.07	1.21	22	25	1.8	0.06	0.98
	2.5	250		2.8	0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10
	2.8	280		3.0	0.10	1.59	21	24	2.4	0.07	1.21
	3.0	300		3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36
210° 	3.5	350		3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44
	3.8	380		3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51
	2.1	200		2.6	0.08	1.40	22	25	1.8	0.07	1.15
	2.5	250		2.8	0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28
	2.8	280		3.0	0.11	1.85	21	24	2.4	0.08	1.41
360° 	3.0	300		3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59
	3.5	350		3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68
	3.8	380		3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77
	2.1	200		2.6	0.14	2.38	22	25	1.8	0.11	1.78
	2.5	250		2.8	0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97
	2.8	280		3.0	0.18	2.95	20	23	2.4	0.13	2.12
	3.0	300		3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23
	3.5	350		3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38
	3.8	380		3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65

Negrita = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el cuerpo difusor Hunter PR540, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

*Las tasas de caudal y pluviometría pueden cambiar debido a la reducción del radio.

MP815

Radio: 2,5 a 4,9 m
Arco ajustable y círculo completo
Granate y gris: 90 a 210°
Azul claro y gris: 210 a 270°
Oliva y gris: 360°

Sector	Presión				RADIO	Caudal		Pluv. pulgadas/h	
	bar	kPa				m	m3/h	l/min	■
90° 	2.1	210			4.3	0.10	1.59	21	24
	2.5	250			4.5	0.10	1.74	21	24
	2.8	280			4.6	0.11	1.85	21	24
	3.1	310			4.8	0.12	1.97	21	24

3.5	350	4.9	0.12	0.08	21	24			
3.8	380	4.9	0.12	0.20	22	25			
180° 	2.1	210			4.0	0.17	2.84	21	25
	2.5	250			4.3	0.20	3.26	21	24
	2.8	280			4.5	0.21	3.52	21	24
	3.1	310			4.6	0.22	3.63	21	24
	3.5	350			4.8	0.24	4.01	21	24
3.8	380	4.9			0.25	4.20	21	24	
210° 	2.1	210			4.0	0.20	3.33	21	25
	2.5	250			4.3	0.22	3.63	20	23
	2.8	280			4.5	0.25	4.16	21	24
	3.1	310			4.6	0.26	4.39	21	25
	3.5	350			4.8	0.28	4.69	21	24
3.8	380	4.9			0.30	4.92	21	24	
270° 	2.1	210			4.0	0.26	4.31	22	25
	2.5	250			4.3	0.28	4.69	20	23
	2.8	280			4.5	0.32	5.30	21	24
	3.1	310			4.6	0.33	5.56	21	24
	3.5	350			4.8	0.35	5.83	20	23
3.8	380	4.9			0.37	6.09	20	23	
360° 	2.1	210			4.0	0.35	5.75	22	25
	2.5	250			4.3	0.39	6.43	21	24
	2.8	280			4.5	0.42	7.08	21	24
	3.1	310			4.6	0.45	7.57	21	25
	3.5	350			4.8	0.48	8.06	21	24
3.8	380	4.9			0.51	8.55	21	25	

Negrita = La presión óptima para el MP Rotator es 2.8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2.8 bar; 280 kPa.

MP-815								
Radio: 2.5 a 4.9 m								
Arco ajustable y círculo completo								
Granate y gris: 90° a 210°								
Azul claro y gris: 210° a 270°								
Verde oliva y gris: 360°								
Sector	Presión			Radio	CAUDAL		Pluv. pulgadas/h	
	bar	kPa		m	m3/h	l/min	■	▲
	2.1	210		4,3	0.10	1,59	21	24
	2.5	250		4,5	0.10	1,74	21	24
	2.8	280		4,6	0.11	1,85	21	24
	3.1	310		4,8	0.12	1,97	21	24
	3.5	350		4,9	0.12	2,08	21	24
	3.8	380		4,9	0.13	2,20	22	25
	2.1	210		4,0	0.17	2,84	21	25
	2.5	250		4,3	0.20	3,26	21	24
	2.8	280		4,5	0.21	3,52	21	24
	3.1	310		4,6	0.22	3,63	21	24
	3.5	350		4,8	0.24	4,01	21	24
	3.8	380		4,9	0.25	4,20	21	24
	2.1	210		4,0	0.20	3,33	21	25
	2.5	250		4,3	0.22	3,63	20	23
	2.8	280		4,5	0.25	4,16	21	24
	3.1	310		4,6	0.26	4,39	21	25
	3.5	350		4,8	0.28	4,69	21	24
	3.8	380		4,9	0.30	4,92	21	24
	2.1	210		4,0	0.26	4,31	22	25
	2.5	250		4,3	0.28	4,69	20	23
	2.8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3.1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3.5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3.8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2.1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2.5	250		4,3	0.39	6,43	21	24
	2.8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3.1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3.5	350		4,8	0.48	8,06	21	24
	3.8	380		4,9	0,51	8,55	21	25
Negrita = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PR540, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.								

Negrita = La presión óptima para el MP Rotator es 2.8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

MP-820

Radio: 1,8 m a 7,3 m
Arco ajustable y círculo completo
Negro y gris: 90° a 210°
Verde y gris: de 210° a 270°
Rojo y gris: 360°

Sector	Presión		Radio	CAUDAL		Pluv. pulgadas/h	
	bar	kPa	m	m3/h	l/min	■	▲
90° 	2.1	210	6,1	0,19	3,20	21	24
	2.5	250	6,4	0.21	3,51	21	24
	2.8	280	6,7	0,22	3,65	20	23
	3.0	300	7	0,24	4,01	20	23
	3.5	350	7,3	0,25	4,19	19	22
180° 	3.8	380	7,3	0.26	4,37	20	23
	2.1	210	6,1	0.39	6,50	21	24
	2.5	250	6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280	6,7	0,46	7,58	20	23
	3.0	300	6,7	0,47	7,79	21	24
210° 	3,5	350	7	0.50	8,36	20	24
	3.8	380	7,3	0,54	8,92	20	23
	2.1	210	6,1	0.44	7,34	20	23
	2.5	250	6,4	0.48	7,92	20	23
	2,8	280	6,7	0,54	8,93	20	24
270° 	3.0	300	6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350	7	0,57	9,54	20	23
	3.8	380	7,3	0,60	10,06	19	22
	2.1	210	6,1	0,58	9,58	21	24
	2.5	250	6,4	0,62	10,36	20	23
360° 	2,8	280	6,7	0,68	11,35	20	23
	3.0	300	6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350	7,0	0,75	12,49	20	24
	3.8	380	7,3	0,79	13,16	20	23
	2.1	210	6,1	0,77	12,85	21	24
	2.5	250	6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280	6,7	0,90	14,99	20	23
	3.0	300	6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350	7,0	0,98	16,27	20	23
	3.8	380	7,3	1,03	17,13	19	22

Negrita = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquilla-mp-rotator-mp800tm/mp-815-360020326>